

充電式ディスクグラインダー

DG3600L2/DG3620L2 スライドスイッチ

DG3600PL2/DG3620PL2 パドルスイッチ

36V Li-ion
2,500mAh

**重負荷作業に
ハイパワー1,200W**



疲れにくい 軽量&細握り

18V/36Vどちらの工具にも使える※1

DP Li-ion
18/36V
DUALPOWER VOLT
デュアルパワーボルト



※1 18V工具において一部使用できない製品があります。

ひとを考えて、うまれたツール。

ハイパワーバッテリー
デュアルパワーボルト **36V**  **VOLT**

重負荷作業に ハイパワー 最大出力 **1,200w**

■ しっかり握れる細握り

持ちやすく、操作性が良い細握りで作業者の負担を軽減。



■ コンパクトなギヤヘッド

本体角度を変えても最大切込み深さが変わらない当社独自の円型ギヤヘッドで切断砥石を長く使える。高さも低く狭所にも対応。



角度が変わっても最大切込み深さが得られる



角度が変わると最大切込み深さが得られない



■ 無段階変速機能

ダイヤル式による無段階変速で、作業に応じた回転数に調節できる。3,000 ~ 8,000min⁻¹(ダイヤル1 ~ 5)

■ 不意の事故を防止

- ・キックバック軽減機能
- ・再起動防止機能
- ・ブレーキ付

■ タフな作業にも耐える

防じん・防水の国際規格IP56に適合。
※規格適合は工具本体のみです。
粉じんや水により故障しないことを保証するものではありません。

連続作業に
ロックオンできる
スライドスイッチ

頻繁に ON/OFF する作業に
離せば止まる
パドルスイッチ



充電式ディスクグラインダー (629806A)
DG3600L2 2,500mAh
希望小売価格 60,600円(税別) 4 960673 605109

DG3600(本体のみ) (629806B)
希望小売価格 31,000円(税別) 4 960673 605116



充電式ディスクグラインダー (629807A)
DG3620L2 2,500mAh
希望小売価格 63,600円(税別) 4 960673 605246

DG3620(本体のみ) (629807B)
希望小売価格 34,000円(税別) 4 960673 605253



充電式ディスクグラインダー (629804A)
DG3600PL2 2,500mAh
希望小売価格 60,600円(税別) 4 960673 605086

DG3600P(本体のみ) (629804B)
希望小売価格 31,000円(税別) 4 960673 605093



充電式ディスクグラインダー (629805A)
DG3620PL2 2,500mAh
希望小売価格 63,600円(税別) 4 960673 605222

DG3620P(本体のみ) (629805B)
希望小売価格 34,000円(税別) 4 960673 605239

※本体のみ仕様には、電池パック、充電器、キャリングケースは付属していません。

商品仕様

モデル	DG3600L2 / DG3600PL2	DG3620L2 / DG3620PL2
砥石径	(外径)100mm × (内径)15mm	(外径)125mm × (内径)22mm
無負荷回転数	3,000-8,000min ⁻¹	
本体寸法 ^{*1} (長さ×幅×高さ)	386mm×117mm×131mm	386mm×141mm×137mm
質量 ^{*1}	2.3kg	2.5kg
充電器	UBC1804L	
電池パック	リチウムイオン電池 DC 36V 2,500mAh / DC18V 5,000mAh ^{*2}	
電源	DC 36V(リチウムイオン)	
充電時間 ^{*3}	80%充電(実用充電) ^{*4} 46分 / 満充電 54分	
付属品	・ カニ目スパナ ・ 補助ハンドル ・ 電池パック(DB3625L) ^{*5} ・ 充電器(UBC1804L) ^{*5} ・ キャリングケース ^{*5}	

^{*1} 電池パック(DB3625L)、砥石カバー取付け時の値です。(使用可能な砥石の厚さは6mm までです。)

^{*2} 付属の電池パックは36V、18V どちらの工具でもご使用いただけます。使用可能な商品については、各商品の取扱説明書をご確認ください。工具本体により自動で36V 2,500mAh / 18V 5,000mAhに切り替わります。

^{*3} 充電時間は周囲の温度や電池パックの状態により変動します。


^{*4} 80%充電(実用充電)は、満充電の80%の充電状態です。

^{*5} 本体のみ仕様には付属していません。


別販売品

記載価格に消費税は含まれておりません。

オフセット砥石(レジノイド砥石)

商品名	外径(mm)	厚み(mm)	内径(mm)	粒度	コードNo.	価格(円)	入数	適用機種
	100	6.0	15	24	4900112	4,800	25	DG3600L2・DG3600PL2
				36	4900113			
				60	4900114	6,400		

切断砥石

商品名	外径(mm)	厚み(mm)	内径(mm)	粒度	コードNo.	価格(円)	入数	適用機種
	105	0.8	15	60	4900104	3,500	10枚	DG3600L2・DG3600PL2
		1.0			4900100	3,560		
	107	1.0	4900101		3,560			

ディスクグラインダー用ダイヤモンドブレード

商品名	モデル	外径×内径(mm)	厚み(mm)	コードNo.	価格(円)	
	波形リム	DB105RK	105×20(15)	1.8	6682531	8,200
	切り口重視タイプ	DB125RK	125×22(20)	2.0	6682551	10,300
	波形セグメント	DB105SK	105×20(15)	2.0	6682521	8,200
	切れ味重視タイプ	DB125SK	125×22(20)	2.2	6682541	10,300
	波形リム	DB105TK	105×20(15)	1.0	6682621	7,400
	タイル切断用					
	波形リム	DB105RT	105×20(15)	2.0	6680081	3,100
	スタンダードタイプ	DB125RT	125×22(20)	2.2	66800101	4,100
	セグメント	DB105ST	105×20(15)	1.8	66800071	3,100
	スタンダードタイプ	DB125ST	125×22(20)	2.0	66800091	4,100
	オフセット型	DB105FK	105×20(15)	2.2	6682601	17,500
	カップ型	DC100LK	100×15	4.0	6682611	19,000

集じんカバーセット

ダイヤモンドブレード用

外径(mm)	コードNo.	価格(円)	適用機種
105用	6075631	3,100	DG3600L2 DG3600PL2
125用	6075101	6,100	DG3620L2 DG3620PL2

カップ型ダイヤモンドブレード用

外径(mm)	コードNo.	価格(円)
100/125兼用	6077657	10,800

集じんホース

コードNo.	価格(円)	長さ(m)	本体接続側 内径×外径(mm)	集じん機接続側 内径×外径(mm)
6076827	5,900	2.5	φ38×φ42	φ34×φ38
6076817	4,900	2.5	φ26×φ30	φ34×φ38

ポリディスク

用途: サビ取り、塗料がし		最適回転数: 6,000~7,000min ⁻¹	
外径×内径(mm)	コードNo.	価格(円)	適用機種
115×22	6681971	3,300	DG3620L2・DG3620PL2

サンディングパッド

外径(mm)	コードNo.	価格(円)	適用機種
76	6940474	800	DG3600L2・DG3600PL2
105	6010101	2,600	DG3620L2・DG3620PL2

サンディングセット

(サンディングパッドφ76・ディスクフランジ・クランプナットのセット)			
コードNo.	価格(円)	適用機種	
6074291	1,350	DG3600L2・DG3600PL2	

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp

0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2023年1月現在のものです。 2023年4月改訂 K23DB