

水をつけて貼るふすま紙の貼り方教室



1-1 枠をはすす
横枠に釘の頭が見えているか調べます。
釘の頭が見えている枠
左右・上下の順でふすまと枠の間にパールを差し込んではずします。

1-2 枠をはすす
横枠に釘の頭が見えているか調べます。
釘の頭が見えていない枠
上下をパールではずし、左右は枠の上部から当て木をして木ツチでたたいてはずします。

2 引手をはすす
引手とふすまの間にビョウヌキを差し込み、釘の頭を出し、釘を抜き取り、はずします。汚れや穴は、補修紙・茶子リ紙で補修します。

3 裁断・柄合わせ
ふすま紙を本体より2 cmほど大きめに裁断します。位置合わせが必要な柄は黒いラインを目安に柄合わせをします。

4 貼りつけ(1)
ノリバケでふすま紙裏面に水をたっぷり(約200cc)とムラなく塗ります。

5 貼りつけ(2)
貼る位置を決め、押さえバケで中心より外側へ空気を押し出すように貼ります。

6 カット
ヘリの部分は折り曲げて貼りつけます。折り曲げた紙は、ヘリの部分が半分ほど残るようにカッターナイフで切り取ります。

7 仕上げ
枠ははずした時と逆の順番で取りつけます。最後に引手を取め、引手用釘打ちで上下を釘で留めて出来上がりです。

必要な道具

- | | | | | | |
|-----|-------|------|---------|------------|------|
| 木ツチ | ビョウヌキ | 洗面器 | 押さえバケ | 引手用釘打 | カナヅチ |
| パール | ハサミ | ノリバケ | カッターナイフ | カッティングメジャー | |

⚠️ ご注意

- 貼るときに水を使いますので、防水及び汚れ防止のため、床にシートなどを敷いて作業を行ってください。
- 片面だけに貼りますと、ふすま本体にゆがみが生じる場合がありますので、両面に貼ることをお勧めします。
- ダンボール襖・スチロール襖へのご使用はお避けください。
- 枠をはすす場合は、枠に傷をつけたり、釘で傷をつけたりしないようにご注意ください。

提供元: リンテックコマース株式会社