



表面に国産材を使用した傷や水、汚れに強い高級床材

戸建用一般床材/WPC床材

日本の樹

目安価格
¥288,000
/16畳

m単価
¥10,910
/m²

※目安価格は、およそ16畳分の
材料費を表示しています。

表面材に国産材を使用した
お手入れ簡単な高級グレードの床材。
日本の樹の持つ風合いが、
暖かみのある空間を演出します。

設計・施工情報

捨張工法 上履用 12mm厚

公的認定・業界団体に関する表記

F☆☆☆☆ 4VOC 基準適合

表面素材 表面仕上げ

WPC (天然木) 鮮消し

こだわり性能

低VOC	抗菌	すべりに配慮	ホットカーペット対応
床暖房対応可	凹み傷がつきにくい	引っかき傷がつきにくい	すり傷に強い
車イスOK	耐キャスター	ワックス不要	汚れに強い
水濡れに強い	ペット配慮 【滑】【傷】【汚】	ペット対応 【傷】【汚】	ペット対応



床材:日本の樹(杉)(すぎ) YP74-NS ¥36,000/畳



素材そのままの
風合いを生かした
ナチュラルコート
仕上げ



水濡れにも
強いので、
洗面室など、
水まわりにも
おすすめです。



「日本の樹」は、
国産材を利用した
製品につけられる
「木づかい運動」
マークの
登録製品です。

建具・造作材とのおすすめコーディネート

色柄名	建具・造作材の色柄略記号								
	日本の樹			ハビアプレミア			鉛木ウッド調		
栎	●	—	○	○	○	—	○	○	○
栗	○	●	—	○	—	○	—	○	—
杉	○	—	●	○	—	●	—	—	—
銀杏	○	—	○	○	○	—	○	○	○
沢胡桃(渋皮色)	○	—	—	○	○	—	—	○	—
鬼胡桃(山梔子色)	○	○	—	○	○	—	●	—	—

●:同系色コーディネート ○:同系色以外のおすすめコーディネート ○:コーディネート可能

※コーディネートにつきましては、巻末資料「素材感コーディネートのご案内」もご覧ください。

仕様

サ イ ズ	12mm厚さ、303×1,818mm
梱 包 / 入 数	ダンボールケース6枚(3.3m ²)入り
梱 包 重 量	約30kg/梱
基 材	Wハードベース付合板
表 面	WPC加工、天然木薄単板、栎・栗・杉・銀杏・沢胡桃・鬼胡桃 板目・柾目混合乱尺張り、UV抗菌耐摩耗ナチュラルコート仕上げ
縁 加 工	四辺本実加工、縦横V溝加工(3P)、長辺面取り/短辺スッキ面取り
ホルムアルデヒド規制	F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)

平面図



※横V溝加工は、自然な貼り上がりに仕上げるため、横目地部にV溝加工が入らない箇所もございます。

断面形状



ご注意 ご使用にあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

- 使用上のご注意について、詳細は「フロアーの使用上のご注意(P.145~148)」をご覧ください。
- ワックスは必要ありません。お客様のご都合によりワックス掛けされる場合は、DKワックスネオ
(→P.118)をご使用ください。艶の低いワックスをお求めの場合は、DKワックスネオ 艶消しタイプを
DAIKEN/バツショップよりお買い求めください。他のワックスは塗りムラ等の原因となります。

- 床材の特性について、詳細は「木質床材の表情について(P.149~150)」をご覧ください。
- キャスターの使用頻度が高い箇所は、カーペットなどを敷いて床を保護してください。

ご注意 ご採用・施工などにあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

- 本製品は捨張工法専用フロアです。床下地が床として充分な強度を持つことを必ずご確認のうえ、施工してください。
- 本製品を下地に固定する場合は、釘(スクリューネイル38mm長さ又はフロアーステープル38mm長さ肩幅4mm以上)、捨て張り工法用ボンド併用で施工してください。釘打ちは、製品の長辺雄実部に303mmピッチで釘打ちし、短辺雄実部も2箇所以上釘打ちしてください。短辺雄実下部にも接着剤を塗布してください。

関連情報

設計・施工[別冊]	P.5・7・8
ご注意情報	P.145~148
専用部材	P.105~116~118



床材

床暖房

壁材・
腰壁

天井材

耐震ボード・
下地材

換気・
火災警報器

建築
音響製品

室内ドア

収納

玄関収納・
下駄箱

階段部材

手摺部材

造作部材

カウンター
トップ

掘こたつ

戸建用
一般床材

戸建用
各種用途床材

戸建用
和風床材

マンション用
床材

ビル・店舗用
床材

床用
造作材

床用施工・
メンテナンス部材

インテリア置
き

ハビアベシス

ハビアプレミア

製品一覧

製品名目次

50音別
INDEX

生産中止品
代替推奨品

品番索引

参考資料

ショールーム

施工関連情報

- あたかツイン12-FS、はるびよりツイン12の仕上げ材として使用できます。
- 温水式床暖房の小根太入り温水マットタイプ用仕上げ材としても使用できます。
- 床暖房の発熱パネルのタイプはP.136でご確認ください。

玄関にご使用の場合

「WPC日本の樹
玄関造作材」を
おすすめします。

詳しくは P.105

上り框(芯あり)



※写真は(スギNS)

上り框(L型)



※写真は(スギNS)

玄関巾木(芯あり)



※写真は(スギNS)

「日本の樹」シリーズとの
コーディネートを
おすすめします。



詳しくは
「日本の樹
カタログ」を
ご覧ください。

壁・天井材 [化粧羽目板 日本の樹]



リビングドア



玄関収納



MiSEL(システム収納)

