



VA線ストリッパ Evolution 替刃 **左利き用**

4 VA線/エコ電線
サイズ対応
1.6×2心 / 3心
2.0×2心 / 3心

注意

刃を交換する時は小ネジの十字穴が潰れない様にプラスドライバーは小ネジに合ったサイズ「No.2」を使用し、垂直に押し付けながら回して下さい。

日本製

品番 VSEL1623



■安全上のご注意

⚠ 警告

- ①刃は大変鋭利になっております。ケガをするおそれがありますので、直接手指で触れないように注意して下さい。※刃交換時には必ず保護手袋を着用して下さい。
- ②刃を研磨・改造することは、工具の破損につながりますので、絶対にしないで下さい。

⚠ 注意

この替刃はMCC『VA線ストリッパエボリューション（左利き用）』にのみ使用可能です。他の商品や異なる用途には絶対に使用しないで下さい。

■刃の交換方法

- ①固定刃側的小ネジ2本をプラスドライバーで緩め、固定刃とガイドを取り外して下さい。(図1)
- ②新しい固定刃をガイドと共にハンドルの溝へ入れ、溝の底に当てて下さい。その後、固定刃をガイド内の外側に当てた状態で小ねじ2本を締め付けて下さい。(図2)
- ③可動刃側的小ネジ2本をプラスドライバーで緩め、可動刃を取り外して下さい。(図1)
- ④新しい可動刃を小ネジ2本で仮止めして下さい。
- ⑤図3の様に固定刃と可動刃を寄せ合い(A方向)、刃物台と可動刃を指で同時にガイドへ押さえつけた状態(B方向)で小ネジを締め付け、固定して下さい。
- ⑥端材のVA線で試し切りをして確認して下さい。
※刃の位置は正しく取り付けられた状態でも左右にズレた様に見えます。
※軽快にご使用頂く為に「動く部分」には時々、注油等のメンテナンスを行って下さい。
※刃を交換した直後は動きが鈍くなる場合があります。その際は数回空打ちを行って下さい。

可動刃側 小ネジ

図1

固定刃側 小ネジ

図2

図3

指で押す

この蓋に隙間が無い事!

株式会社 MCCコーポレーション
株式会社 松阪鉄工所
☎ (059)234-2454
<http://www.mccccorp.co.jp>

