

微細なガスもれをスプレーするだけで確実に検知!!

ガスもれテスター

# アイ・G2

アイジーツー

発泡で素早くガスもれチェック

## 用途

- 冷蔵庫、エアコン等の機器の配管接合部の冷媒もれ発見。
- 都市ガス、プロパンガスのガス器具及び接合部のガスもれ発見。
- 自動車用エアブレーキ配管のエアもれ発見。

## 使用方法

※作業をする際は保護メガネ、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。

- ① 残液の原因となりますので使用前に容器を振らないでください。
- ② 噴射口を赤点の向きに合わせてください。
- ③ 検査部分に本品をスプレー塗布してください。  
※スプレーする場合、缶を逆さにしても使用できます。(残液の原因となりますので、横向きでは使用しないでください。)
- ④ ガス漏れがあると、塗布部分から直ちに泡が発生しますので簡単にチェックできます。

※検査能力  $4.0 \times 10^{-3}$  Pa JIS Z 2329 適合品に準拠

※逆さ使用可能

### 使いやすい2wayスプレー

強く押すと霧状に

弱く押すと棒状に



スプレー時、ボタンを強く押すと霧状に、弱く押すと棒状に噴射されます。  
検査部分に合わせて使用してください。

## 製品情報



製品コード	4687
荷姿	250ml×10/ケース
管理No.	NZ14
JANコード	4979782046871

※車内保管厳禁

※ここに明示された以外の詳細については当社発行のSDS(安全データシート)をご覧ください。

**Linda** 横浜油脂工業株式会社

URL <http://www.yof-linda.co.jp>

本社 / 横浜市西区南浅間町1-1 〒220-0074 TEL(045)313-8256(直)

大阪営業所 / TEL(06)6471-1820(直) 名古屋営業所 / TEL(052)855-2231(代)

札幌営業所 / TEL(011)873-4861(代) 福岡営業所 / TEL(092)687-5566(代)

仙台営業所 / TEL(022)782-1720(代)

お問い合わせは