





にくたらしいほど **なる床** きたく **ゆか**



高品質



施工しやすい



お手入れ簡単

HY03 **まんてがんだら**

真っ直ぐに伸びた柾目と虎斑などの「なら」特有のキャラクターはどんな場所でも合わせれるデザインやが。

UV10回塗りやさん^⑥に強いな!!
⑬ かわてつか!

HY04 **がいなさくら**

美しい朱里桜と優雅な色調は落ち着いたインテリアを生みだっしよるな!^⑩

HY05 **うまげなくるみ**

流れる空目と落ち着いた色合いはアンティークインテリアにもよう合うで!^⑩

これで決まりや!!

早生植林木をつことるきん^⑦環境に優しいで!

- 讃岐弁用語解説**
- ① まんてがんだら 全部
 - ② がい(な) 強力 or すぞい
 - ③ うまげ 立派な
 - ④ けっこい 綺麗
 - ⑤ なが へです
 - ⑥ へきん へから
 - ⑦ つこ(とる、て) 使う
 - ⑧ たってき とりあえず
 - ⑨ しよる しよている
 - ⑩ ~(み) まい ~(してみ) 下さい
 - ⑪ よう、むっちゃ とても or すぞく
 - ⑫ 見てご 見てごらん
 - ⑬ かわてつか 持って・ください

- 床暖房対応 ※1
- ホットカーペット対応
- 車イス対応
- キャスターに強い
- ワックス不要
- 凹みにくい
- すり傷がつきにくい
- 汚れを落としやすい
- 耐アルカリ性
- エコ配慮素材使用
- 抗菌塗装

*1 小根太付き温水マットタイプの床暖房以外には対応しておりません。フィルムタイプ、根太間タイプへは使用できません。



※ご使用にあたっての注意や!

- 製品のご使用前には同梱の「施工説明書」をよくお読みいただくか販売店にご相談のうえ正しくお使いください。施工説明書と異なる施工をされますと事故に繋がることがありますのでご注意ください。また、異なった施工や取り扱いによる返品、取替はご容赦ください。● 本製品は捨て貼り施工用です。
- 室内用床材ですので土足用、重歩行用には使用できません。● 一般居室での使用下で、従来のフローリングと比較して傷やへこみを付きにくくした製品です。但しキャスターの材質や形状、使用条件によっては表面が損傷する恐れがあります。また、硬質キャスターの使用及びキャスターの使用頻度の高い箇所ではカーペットなどを敷いて床面を保護してください。● 下地への固定は肩幅4mm以上長さ38mmのステーブルと捨て貼り用接着剤と併用で施工してください。
- 長辺側は303mmピッチで7本、尺側は2本以上釘打ちしてください。● 下地材は乾燥していることを確認してください。
- 床暖房の場合や突きつけの隙間が気になる方はメス実にも接着剤を塗布してください。● 床下収納のフタに使用する場合は補強してください。
- 本製品は施工しやすく、また、施工後のご使用においてもジョイント部の損傷を避ける配慮から尺側に面取りしております。
- 施工仕上がり美観上3尺すらしのレンガ貼りをお勧めします。● 写真は印刷のため実物とは異なる場合がありますので実物サンプルでお確かめください。● 仕様は2017年9月です。予告無く変更する場合があります。



JAS認定工場 JPIC-FL89
東洋テックス株式会社
 ISO 9001:2015 認定取得 JQA-QMA12926 フローリングの製造

本社/うどん県高松市勅使町258-1
 TEL:087(867)7161 FAX:087(865)7337
 多度津工場/うどん県多度郡多度津町西港町3
<http://www.toyotex.co.jp/>