


■特長

- ジョイント式でホースがワンタッチで着脱できます。
(別売ジョイントのPL60-50が必要です。)



取付けできるサイズ

10mm
以上
15~18mm

ご家庭の水栓および
パイプで、吐水口径
が15~18mmのもの
に取付けできます。
(角型や特殊な吐水
口には取付けできま
せん)

元口の接続方法



①3つのビスをゆるめパッキンを吐水口に押しつけビスで固定します。



②パッドを引き抜き、下部を密着するまで締付けます。

※水もれする場合はもう一度はじめからやりなおしてください。



ジョイントの着脱方法

スライド部を引き下げます。



材質

| |
|---------|
| 金属／黄銅 |
| ステンレス鋼 |
| ゴム／EPDM |

△ 注意

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ●水以外の溶剤、薬品などには使用しないでください。 ●全自動洗濯機給水ホースは接続しないでください。器具破損による漏水のおそれがあります。 ●ジョイントと元口をはずす時は、必ず水栓のハンドルを締めてください。 ●屋外や排水ができる場所のみでご使用ください。常にホースに圧力がかかる器具には使用しないでください。ホースが抜けた場合に家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。 ●接合部に砂などが付いた状態で接続しないでください。器具破損による漏水のおそれがあります。 ●湯水混合栓に使用される場合には、逆流防止のため、逆流防止付き器具をご使用ください。 |
|--|---|

※接続後、各接合部の水もれ点検をしてください。

SANEI 株式会社