


## ラルクシールド

### プルコードの長さ

[単位:mm]

プルコードの長さは製品高さによって異なります。

#### プルコード操作



製品高さ	プルコードの長さ
300～1700	300
1710～2000	600
2010～2500	1100
2510～3000	1600

※プルコードの長さは、10mm単位で指定することもできます。

### 操作チェーンの長さ


[単位:mm]

操作チェーンの長さは製品高さによって異なります。

#### ワンタッチチェーン操作

#### チェーン操作

#### チェーン持出し操作



製品高さ	操作チェーンの長さ
300～800	製品高さ+20
810～1000	700
1010～1200	900
1210～1400	1100
1410～1600	1300
1610～1800	1400
1810～2200	1600
2210～2600	1800
2610～2800	2000

製品高さ	操作チェーンの長さ
2810～3000	2200
3010～3200	2400
3210～3400	2600
3410～3600	2800
3610～3800	3000
3810～4000	3200
4010～4200	3400
4210～4400	3600
4410～4500	3800

※操作チェーンの長さは、10mm単位で指定することもできます。

ただし、チェーン操作、チェーン持出し操作は上記寸法より短くすることはできません。

【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】

- ・製品取付け高さなどを考慮の上、床面から操作チェーンの下端までを1030mm以上にご指定いただくと、小さなお子さまの首や体に引っ掛かりにくくなります。  
(1030mm:6歳児のあご下までの長さ (JIS A 4811基準))
- ・コードクリップ (10) やオプションのマルチチェーンハンガー (20) を使い、危険のないよう手の届かない位置まで操作チェーンをたくし上げてください。