

# サティスGタイプ



マークの詳細はP.41をご覧ください。

## ECO5

G8グレード

G6グレード

G5グレード



■写真はサティスGタイプ リトイレ

### 壁リモコンを選ぶ場合



右表の品番のままでご発注ください。

### ■ 基本の組合せ


リモコン	リモコン	
	ホワイト	ブラック
ノーブルブラック・ノーブルトープ・ノーブルグレー		●
標準色	●	

■ 詳細はP.14参照。

## 床排水 リトイレ

排水位置:  
120・200・  
225~410  
(411~490) mm

アクアセラミック  
床排水  
(ストラップ)



(120)、(200)、(201~224)、225~410、(411~490)

赤字は排水寸法

給水位置はP.36参照  
排水芯120mm、200mm、411~490mmの  
場合は下記参照  
■( )内はお掃除リフトアップ、便フタ開時

湛水面



仕様	ノーブルブラック(BKG)、ノーブルトープ(TPG)、ノーブルグレー(GYG)									
	品番/グレード									
	GR8			GR6			GR5			
排水位置	225~410	120	200	225~410	120	200	225~410	120	200	
一般地・水抜き方式・流動方式兼用	便器 機能部	YBC-G30H DV-G318H	YBC-G30H(120) DV-G318H	YBC-G30H(200) DV-G318H	YBC-G30H DV-G316H	YBC-G30H(120) DV-G316H	YBC-G30H(200) DV-G316H	YBC-G30H DV-G315H	YBC-G30H(120) DV-G315H	YBC-G30H(200) DV-G315H
寒冷地 ヒーター付便器 水抜併用方式	便器 機能部	YHBC-G30H DV-G318H	YHBC-G30H(120) DV-G318H	YHBC-G30H(200) DV-G318H	YHBC-G30H DV-G316H	YHBC-G30H(120) DV-G316H	YHBC-G30H(200) DV-G316H	YHBC-G30H DV-G315H	YHBC-G30H(120) DV-G315H	YHBC-G30H(200) DV-G315H


仕様	標準色(BW1、BN8)									
	品番/グレード									
	GR8			GR6			GR5			
排水位置	225~410	120	200	225~410	120	200	225~410	120	200	
一般地・水抜き方式・流動方式兼用	便器 機能部	YBC-G30H DV-G318H	YBC-G30H(120) DV-G318H	YBC-G30H(200) DV-G318H	YBC-G30H DV-G316H	YBC-G30H(120) DV-G316H	YBC-G30H(200) DV-G316H	YBC-G30H DV-G315H	YBC-G30H(120) DV-G315H	YBC-G30H(200) DV-G315H
寒冷地 ヒーター付便器 水抜併用方式	便器 機能部	YHBC-G30H DV-G318H	YHBC-G30H(120) DV-G318H	YHBC-G30H(200) DV-G318H	YHBC-G30H DV-G316H	YHBC-G30H(120) DV-G316H	YHBC-G30H(200) DV-G316H	YHBC-G30H DV-G315H	YHBC-G30H(120) DV-G315H	YHBC-G30H(200) DV-G315H

■ INAX旧アメーラなど排水芯が200mmの場合、便器品番末尾に「(200)」をつけてご発注ください。価格は同価格となります(例:YBC-G30H(200)\*)。  
また、上表の便器に、排水ノケットセット CF-G30HG(200)-SET\*(¥6,600(税別))を手配して施工することもできます。※交換アダプター CF-200ADは同梱となります。  
■ INAXカスカディーナ便器など排水芯120mmの場合、便器品番が変わります(同価格)。便器品番末尾に「(120)」をつけてご発注ください(例:YBC-G30H(120))。給水取出位置によっては給水位置の変更が必要になる場合があります。カスカディーナ(DC-1000番台、DC-2000番台)以外の排水芯120mmの場合、交換アダプター CF-200AD(¥1,400(税別))を別途手配してください。  
■ 排水芯411~490mmの場合、便器を1~80mm前に出しての施工となります。

## 床上排水

排水高さ:  
120mm

アクアセラミック  
床上排水  
(Pトラップ)



青字は給水寸法

赤字は排水寸法

■( )内はお掃除リフトアップ、便フタ開時

仕様	ノーブルブラック(BKG)、ノーブルトープ(TPG)、ノーブルグレー(GYG)			
	品番/グレード			
	G8	G6	G5	
一般地・水抜き方式・流動方式兼用	便器 機能部	YBC-G30P DV-G318P	YBC-G30P DV-G316P	YBC-G30P DV-G315P
仕様	標準色(BW1、BN8)			
	品番/グレード			
	G8	G6	G5	
一般地・水抜き方式・流動方式兼用	便器 機能部	YBC-G30P DV-G318P	YBC-G30P DV-G316P	YBC-G30P DV-G315P

■ 排水直管は別途手配となります。詳細は2025年住宅設備機器 総合カタログP.290参照。  
■ 防火区画貫通部より1m以内に設置する場合は、耐火仕様(ノーブルブラック:YBC-G30PF/BKG、ノーブルトープ:YBC-G30PF/TPG、ノーブルグレー:YBC-G30PF/GYG、標準色:YBC-G30PF)も用意しております。価格は上記価格表と同価格となります。  
[詳しく見る](#)

## サティスGタイプ・サティスGタイプリトイレ 仕様表

グレード	G8/GR8	G6/GR6	G5/GR5	
定格電源	AC100V 50/60Hz			
定格消費電力	1300W			
省エネ区分	瞬間式			
年間消費電力量*	114kWh/年(節電機能切時:152kWh/年)			
給水圧力	最低必要圧力	0.05MPa(流動時)		
	最高圧力	0.75MPa(静止時)		
使用温度範囲	0℃~40℃			
商品寸法	幅400mm×奥行705mm×高さ540mm			
商品質量	約45kg(機能部:約9kg、便器部:約36kg)			
電源コード(電源接続方式)	有効長さ 1.0m(漏電保護機能、アースコード付)			
便器部	洗浄水量	大洗浄5L、小洗浄3.8L、男子小洗浄3.8L* (ECOモード解除時:大洗浄6L、小洗浄5L、男子小洗浄5L)		
	給水方式	水道直結式		
	便器洗浄方式	パワードライブ式		
	サイズ	大型		
	凍結防止	流動方式	40L/h	
		流動水量	27W	
		ヒーター付便器方式	温度ヒューズ	
		安全装置	温度ヒューズ	
	機能部	洗浄	給水方式	水道直結式
			給湯方式(タンク容量)	瞬間式
おしり吐水量		パワフル洗浄:0.31~0.45L/分(6段階調節) おしりターボ洗浄時:0.50L/分 供給水圧0.2MPaのとき		
おしり吐水量		マイルド洗浄:0.31~0.45L/分(6段階調節) 供給水圧0.2MPaのとき		
ピエタ水量		0.31~0.45L/分(6段階調節) 供給水圧0.2MPaのとき		
温水温度		水温:約32℃~40℃(計6段階切替)		
ヒーター容量	1240W			
安全装置	温度ヒューズ・高温検出サーミスタ・空焚防止流量スイッチ			
ノズル除菌	方式		銀含有ガラスによるイオン除菌方式	

G8~G5、GR8~GR5グレード



省エネ基準達成率  
118%

年間消費電力量  
114kWh/年  
(152kWh/年)

■ 詳細はP.41参照。

グレード	G8/GR8	G6/GR6	G5/GR5
温風乾燥	風量	0.21m³/分	
	温風温度	室温:約40℃~55℃(計3段階切替)	
	ヒーター容量	230W	
鉢内除菌	安全装置	温度ヒューズ	
	風量	0.04m³/分	
	方式	プラズマクラスター技術による分解・除去方式	
暖房便座	表面温度*	室温:約28℃~36℃(計6段階切替)	
	ヒーター容量	スーパー節電設定時:室温:約27℃~30℃ ワンタッチ節電(8h)設定時:室温:48W	
	安全装置	温度ヒューズ	
脱臭	脱臭方式	脱臭カートリッジによる化学吸着方式	
	脱臭能力	パワー脱臭時:0.11m³/分、フルパワー脱臭時:0.14m³/分	
	風量	0.30m³/分以上	
部屋暖房	温風温度調節	低(約15℃)・高(約20℃)2段階切替	
	ヒーター容量	320W	
	安全装置	温度ヒューズ・サーモスタット	
泡クッション	使用洗剤	泡クッション専用補充液/台所用中性洗剤	
	泡クッション容量	約300ml	
音楽再生	出力・スピーカー	0.25W(モノラル)・1W	
	音楽圧縮方式・記憶媒体	Ogg・本体メモリー内蔵	
スマート家電	方式	Bluetooth*	
	寸法	幅235mm×奥行18mm×高さ80mm	
壁リモコン	電源	単四アルカリ乾電池:2本	
	通信方式	電波式	
スマートリモコン	寸法	幅235mm×奥行18mm×高さ38mm	
	電源	単四アルカリ乾電池:2本	
インテリアリモコン	寸法	幅326mm×奥行130mm×高さ38mm	
	電源	単三アルカリ乾電池:2本	
設定リモコン	通信方式	赤外線式	
	寸法	幅80mm×奥行18mm×高さ80mm	
	電源	単四アルカリ乾電池:2本	
	通信方式	赤外線式	

\*1 省エネ法(2012年度基準)に基づいた測定値。  
\*2 省エネに配慮して、便座温度は最高36℃としております。使用環境によっては便座が冷たいと感じる場合があります。トイレを使用しないときは便フタを閉じておくことで便座の保温性が向上し、省エネ効果があります。  
\*3 泡クッション使用時の水量は大洗浄+0.5L、小洗浄+1L、男子小洗浄+1Lとなります。ECOモード解除時は水量は異なります。  
■ 上記の数値値は一定の条件下によるもので、使用環境条件等により異なる場合があります。

製品仕様