



マキタ独自の「スマートシステム」
 工具 ↔ バッテリー ↔ 充電器 で最適化デジタル通信

高負荷時の連続作業時間
約2.2倍
 ※当社基準による

バッテリー寿命
約50%アップ
 ※当社基準による

専用設計ならではの「高耐久仕様」

IP56 バッテリー
 防じん・防水保護等級
 ■ 端子短絡防止構造
 ■ 防水3層構造
 ■ 衝撃吸収構造
 ■ 高剛性レール

耐衝撃性
約40%アップ
 ※当社比

圧倒的パワーを引き出す「高出力」バッテリー

高負荷作業時にさらに粘り強い

BL4040F
 BL4050F
 BL4080F

40Vmaxリチウムイオンバッテリー クラス最速フル充電

Li-ion 4.0Ah BL4040 部品番号 A-69939 標準小売価格 28,700円	Li-ion 4.0Ah BL4040F 部品番号 A-73841 標準小売価格 38,200円	Li-ion 5.0Ah BL4050F 部品番号 A-72372 標準小売価格 39,200円	Li-ion 8.0Ah BL4080F 部品番号 A-73368 標準小売価格 62,500円
---	--	--	--

40Vmax用 急速充電器

DC40RA
 部品番号 JPADC40RA
 標準小売価格 16,900円

出力電流 2.4A
 USB機器 充電可能

DC40RB 2ロタイプ
 部品番号 JPADC40RB
 標準小売価格 29,200円

充電器用互換アダプタ
 14.4/18Vバッテリーも充電可能
 (ライトバッテリー除く)

ADP10
 部品番号 A-69967
 標準小売価格 5,500円

40Vmaxパワースーツケース

セット名 (部品番号) 価格	バッテリー	充電器	充電時間	ケース
パワースーツケース XGT5 (A-71990) 88,400円	4.0Ah BL4040x2本	DC40RB	約31分 (実用充電) 約45分 (フル充電)	マックバックタイプ3
パワースーツケース XGT8 (A-74837) 107,400円	4.0Ah BL4040Fx2本	DC40RB	約31分 (実用充電) 約45分 (フル充電)	マックバックタイプ3
パワースーツケース XGT6 (A-72039) 109,400円	5.0Ah BL4050Fx2本	DC40RB	約38分 (実用充電) 約50分 (フル充電)	マックバックタイプ3
パワースーツケース XGT10 (A-74859) 156,000円	8.0Ah BL4080Fx2本	DC40RB	約60分 (実用充電) 約76分 (フル充電)	マックバックタイプ3

■ 主要機能

モデルNO.	刃物寸法 (mm) 外径 内径	最大切込深さ (mm)	回転数 (min⁻¹) [回転/分]	電源 (V)	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量 (kg)	標準付属品	1充電あたりの作業量 (目安)
CE001G	355 30.5 (20/22/25.4 取付可)	127	5,300	直流72 (80Vmax)	786×272×433	12.9	レンチ13-19 カップリングスリーブ リング20 (外径φ22、φ25.4、φ30.5)	コンクリート切込/厚さ50mm 湿式切断 BL4040F×2本 約4m BL4050F×2本 約5.4m BL4080F×2本 約8.7m
CE002G	355 30.5 (20/22/25.4 取付可)	127	4,200	直流72 (80Vmax)	825×272×487	13.8	レンチ13-19 ホースクランプ40、46 リング20 (外径φ22、φ25.4、φ30.5)	コンクリート切込/厚さ50mm 乾式切断 BL4040F×2本 約3.7m BL4050F×2本 約5.1m BL4080F×2本 約8.1m

■ 別販売品

ダイヤ層が減ってきても常に砥粒が被削材にあたる **いつまでも安定した切れ味**

正配列レーザーブレード
 高圧縮強度コンクリートから各種コンクリート、二次製品 (U字溝、ヒューム管) などの切断、ハツリ作業時の溝付などに。

切断時間 **約30%短縮**
 刃物寿命 **約2倍**

寸法 (mm)		部品番号	価格
外径	高さ		
355	3.0	A-53877	32,000円

充電式集じん機 最大吸込仕事率 **205W** 最大風量 **1.8m³/min**

Bluetooth® AWS Auto-Start Wireless System

集じん容量 **8L** 本体のみ VC002GZ 標準小売価格 77,100円 (税別)

集じん容量 **15L** 本体のみ VC004GZ 標準小売価格 80,500円 (税別)

バッテリー・充電器別売 / ホース (内径28mm×5.0m)・フロントカフス22・ジョイントH アクセサリーバッグ・マルチフック・ポリ袋 (本機取付1枚)・ポリ袋セット品 (10枚入り)

ワイヤレスユニット Bluetooth® AWS Auto-Start Wireless System 部品番号 A-66151 標準小売価格 5,900円

注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ 製品詳細 & 営業所紹介

公式SNS Instagram https://www.instagram.com/makita.jp/

■ 振動3軸合成値の詳細はJEMA ((社) 日本電機工業会) ウェブサイト: (http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powerool.html) をご参照ください。
 ■ マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
 ■ 製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
 ■ このカタログの内容は2023年5月現在のものです。

株式会社 マキタ 〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
 TEL.0566-98-1711 (代表) FAX.0566-98-6642

Makita 355mm充電式パワーカッタ
 乾式切断専用 CE002G 乾式・湿式切断対応 CE001G



エンジン式を超えた充電式パワーカッタ 集じん機接続モデル登場

切断スピード **約25%アップ** ※1
 コンクリート/深さ50mm

低振動 振動3軸合成値 [フロントハンドル] **2.0 m/s²** ※2
 (リヤ:1.2m/s²)

127mm 最大切込み深さ

XGT X2
80Vmax

40Vmax + 40Vmax
XGT Next Generation Technology

エンジン式を超えた 高速切断を実現

切断スピード
約**25%**
アップ
※1
コンクリート/深さ50mm



Li-ion
リチウムイオンバッテリー



使用推奨バッテリー (別販売品)
圧倒的パワーを引き出す
「高出力」バッテリー

BL4040F Li-ion 4.0Ah **NEW**
BL4050F Li-ion 5.0Ah
BL4080F Li-ion 8.0Ah

127mm 最大切込み深さ

AFT キックバックによる
反動低減
Active Feedback Technology
△注意:本機能はキックバックものを防止するものではありません。

集じん機接続モデル登場

高い集じん率で粉じん漏れを抑制

乾式切断 専用
集じん機接続

集じん率
約**90%**
以上
※3
コンクリート乾式切断時

無線連動 対応 **無線連動 AWS**
Auto-start Wireless System
充電式工具で連動集じん



「工具のスイッチON」

「集じん機起動」

Bluetooth

別販売品 ワイヤレスユニット
部品番号 A-66151 標準小売価格 5,900円

355mm充電式パワーカッター
本体のみ **CE002GZ**
[ダイヤモンドホイール専用]
1充電作業量(目安) BL4080F×2本
コンクリート切断 ※5 約**8.1m**
厚さ50mm(乾式切断)

標準小売価格 190,600円(税別)
本体のみ / バッテリー・充電器・刃物別売



C O R D L E S S P O W E R C U T T E R

低振動
振動3軸合成値
[フロントハンドル] ※2
2.0
m/s²
(リヤ:1.2m/s²)

切断時の振動を低減する 防振ハウジング

防振スプリング(4箇所)によって
切断部と保持部の振動を大幅低減。



その他の特長



電気
ブレーキ

防水設計で湿式切断も可能

乾式・湿式切断 対応

ウェットガード ※6
WG 防滴・防じん
雨の中でも
運転可能な防水設計
防水保護等級 ※7
IPX4 本体
防水
IP56 バッテリー
防じん・防水



355mm充電式パワーカッター
本体のみ **CE001GZ**
[ダイヤモンドホイール専用]
1充電作業量(目安) BL4080F×2本
コンクリート切断 ※5 約**8.7m**
厚さ50mm(湿式切断)

標準小売価格 189,000円(税別)
本体のみ / バッテリー・充電器・刃物別売



※ 写真の刃物、バッテリー、集じん機は別販売品です。アスファルト切断用の刃物は市販品です。 ※1 当社75.6mLエンジン機比。(CE002G:乾式切断時/CE001G:湿式切断時) ※2 EN60745-2-22準拠(コンクリート切断時) ※3 風量1.8m³/min以上の集じん機接続時。数値は参考値です。集じん機の状態や作業条件により異なります。 ※4 別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニットが必要です。 ※5 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や使用条件により異なります。 ※6 本製品は(充電器を除く)、雨の中での使用等に耐えうる製品仕様となっていますが、故障しないことを保証するものではありません。(当社基準) ※7 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※8 バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。