

CRUZARD

ガンリン携行缶 取扱説明書

裏面の「取り扱いガイド」も
お読みください

KHK認証取得

消防法適合品
火気厳禁
第四類 第一石油類 危険等級II

この度は、ガンリン携行缶をお買い求めいただきましてありがとうございます。この「取扱説明書」はガンリン携行缶を安全にご使用いただく為のガイドブックです。弊社製ガンリン携行缶を初めてお使いいただく方はもちろん、すでにご使用になられた経験をお持ちの方にも、知識や操作方法を再確認する上でお役に立つものと考えております。この「取扱説明書」を最後までよくお読みになり、内容を理解された上で正しくご使用くださいますようお願い致します。又、常にこの「取扱説明書」をお手元に置かれて作業されることをお勧め致します。
※この取扱説明書に記載されているイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。

重要

ガンリンは揮発性の高い危険物です。下記の要綱は必ず守ってください。また、変形したガンリン携行缶は、安全上の理由により使用しないでください。

警告

重要

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容、及び物的（車両等）損害の発生が想定される内容を示しています。

- ガンリン携行缶には、規定容量以上のガンリンを入れないでください。
- ガンリン携行缶は、給油口が上向きになるように常に平らな場所に置いてください。
- ガンリン漏れ防止の為、キャップ、エア調整ネジは最後まで確実に締め付けてください。
- ガンリン携行缶には、ガンリン、軽油、灯油、混合油等(第四類 第一石油類 危険等級II)以外の物を入れないでください。缶内部が錆びる恐れがあります。
- キャップをはずす時は、ガンリン携行缶を上向きに平らな場所に置いてから、先ずエア調整ネジをゆるめ、ガンリン携行缶内の圧力を調整してからキャップをゆるめ、中のガンリンがこぼれないことを確認してください。
- ガンリン携行缶を携帯、移動した場合には、先ずエア調整ネジをゆるめ、ガンリン携行缶内の圧力を調整してから、再びエア調整ネジを確実に締めてください。
- キャップ、給油ノズルのパッキンが劣化したり、破損した場合には、ガンリン漏れの危険がありますので、部品を交換してください。
- 本製品を使用する前に「キャップ、給油ノズル、エア調整ネジ等」確実に脱着できるか必ず確認してください。不具合があった場合はただちに使用を中止してください。
- ガンリンの長期保管は変形・亀裂・缶の内部が錆びの原因になります。変形・亀裂・錆びている場合は使用を中止してください。
- ガンリン携行缶は、内容物の有無にかかわらず、直射日光が当たる場所、火や発熱体の近辺など高温の場所、雨・雪・湿気等の水分のかかる場所、ほこりの多い場所、化学性ガスの被害を受けやすい場所や転倒しやすい所、密閉した車内、室内で保管しないでください。
- ガンリン携行缶は亜鉛メッキ鋼板を使用しておりますが、使用環境、使用状況等により錆びが発生する場合があります。ご使用前に給油口よりガンリン携行缶内部の状況を確認し、錆び等異常が発生している場合は使用しないでください。
- 誤った使用方法、火災、地震、水害、その他天災地変、公害、塩害等による故障及び損傷については如何なる責任も負いかねます。又、ガンリン以外のシンナーや水等の使用は、塗装、パッキン材劣化、錆びの原因となりますので、使用を避けてください。
- 給油前に周囲の安全を必ず確認してください。給油されるお車・発電機等のエンジンを切ります。特に発電機や草刈り機等はエンジンを冷ましてください。
- ガンリン携行缶使用前には必ず静電気を除去してください。人体に蓄積した静電気で引火し重大な事故が起こる場合があります。

注意

重要

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、及び物的（車両等）損害の発生が想定される内容を示しています。

- キャップ、給油ノズルの開閉時には、指等をはさまないように十分注意してください。
- ガンリン携行缶にガンリンを入れ車等で移動される時は、必ずポリエチレン袋又は、袋け皿に置いて保管、移動してください。特にトラック等の荷台にて移動する際は、すべり止め(ゴムマット等)を利用して、ガンリン携行缶底部が損傷しないよう保護してください。
- ガンリン等が車体に付着した場合は、ただちにウエス等で拭き取ってください。
- 誤って皮膚に付いた場合は、ただちに石鹸等で十分に洗浄し、異常があれば医師の診察を受けてください。
- 屋内、車内、或いは、周辺を汚す恐れのある場所での給油には、給油ノズルが確実にねじ込まれていることを確認し、万が一、こぼれても周辺が汚れないように、又は、人体、周辺に危険を及ぼさない処置をした上で、ご使用ください。
- 長期使用しなかつた場合には、ガンリン携行缶本体、キャップ、給油ノズルを点検し、それぞれの部品に異常がないか確認した後、使用してください。
- お車・発電機等の給油口に、勢いよくガンリンを入ると吹きこぼれる場合があるので慎重に入れてください。
- 給油ノズル、パッキン、胴体モールドリングは消耗品です。ご使用前に劣化していないか確認し、劣化が見られる場合は交換してください。

取り扱い注意

取り扱い時、注意する内容を示しています。

- ガンリン携行缶内部に錆止め剤を吹き付けていますが、使用上には問題ありません。
- 空のガンリン携行缶を長期保管する場合には、キャップをゆるめておいてください。パッキンの劣化を軽減することができます。
- ガンリン給油の際、こぼれたガンリンが胴体モールドリングのすき間に入り、床等を濡らす恐れもありますので、すぐに拭き取ってください。
- ガンリン携行缶にガンリンが付着した場合、色落ちする恐れがありますので、すぐに拭き取ってください。

ご使用前に 本製品を使用する前に「キャップ、給油ノズル、エア調整ネジ等」確実に脱着できるか必ず確認してください。不具合があった場合はただちに使用を中止してください。

給油時及び使用後の注意 使用する前に準備する物・ウエス、手袋(車載する場合はトレイ、ポリ袋)


- ①ガンリンは非常に危険な液体です。給油前に周囲の安全を必ず確認してください。給油されるお車・発電機等のエンジンを切ります。特に発電機や草刈り機等はエンジンを冷ましてください。
※静電気にはご注意ください。
- ②ゆっくりとキャップをはずし、給油ノズルを取り付けしっかり締めてください。こぼしたり、人体に付着しないよう注意深く、慎重に給油してください。
※万が一の為、手袋等をはめることをおすすめします。

エンジンストップ



警告

内部の圧力を調整せずに給油キャップを開けると中身がふき出る恐れがあり非常に危険です。必ず圧力を調整してください。



圧力を調整

- ④給油後はウエス等できれいに拭き取ってください。ガンリン携行缶内にガンリンが残る場合は、キャップ・エア調整ネジをしっかり締めてください。
※空の状態でも保管する場合はパッキンの劣化を防ぐ為、少しキャップをゆるめてください。
- ⑤次回使用する際は、下記の手順を行い使用してください。


中身がある場合



圧力を調整

使用前に必ずエア調整ネジで内部の圧力を調整してください。
※圧力を調整時でも火気厳禁です。

中身がない場合



給油前に、パッキン・キャップ・エア調整ネジ・給油ノズル・本体に損傷、内部に錆び・異常等がないか確認してください。劣化部品(特にパッキン等)はお取替えの上で使用してください。

注意

ガンリンにも水分が含まれています。ガンリンの長期保管は缶の内部が錆び、損傷する原因になり、缶が使用できなくなります。



ガンリンも劣化します。長期保管したガンリンは缶に劣化し、エンジンに影響を与える恐れがありますので使用しないでください。



少量のガンリンを残さないでください。ガンリンが酸化し、内圧の膨化で缶が変形する恐れがあります。



ガンリンスタンドでガンリンや軽油を容器で購入する際の注意事項

注意

ガンリン購入時には本人確認、使用目的の確認を行うことが消防法で義務づけられています。

ガンリン携行缶に給油できるかどうかは、ガンリンスタンドの従業員にご確認ください。

保管の危険性について

- ガンリンは、火災の発生危険が極めて高く、火災が発生すると爆発的に延焼拡大する為、ガンリンを容器に入れて保管することは極力控えてください。
- 軽油は、大量に保管すると、火災の発生危険が高まるとともに、火災が発生すると、大規模な火災となる危険性が高い為、大量保管することは極力控えてください。

保管について

- 40L未満のガンリン又は200L未満の軽油を、消防法令の基準に適合した容器で、保管することができます。
- 40L以上200L未満のガンリン又は200L以上1000L未満の軽油を保管する場合は、市町村の火災予防条例により、消防機関に届け出ることが必要となります。
- 200L以上のガンリン又は1000L以上の軽油を保管する場合は消防法により、市町村等の許可が必要です。

※総務省消防庁危険物保安室の指導により。
具体的な市町村長等の許可等の手続や市長村の火災予防条例については、お住まいやお勤め先のある自治体へお問い合わせ願います。

ガンリン携行缶用補修部品		
品番:FXOP-01 キャップ	品番:FXOP-02 エア調整ネジ	品番:FXOP-03 パッキンセット エア調整ネジ用 給油ノズル用
品番:FXOP-04 (長さ:約270mm) 品番:FXOP-05 (長さ:約560mm)	品番:FXOP-06 キャップ用	

販売元 株式会社コメリ 〒950-1492 新潟県新潟市南区清水4501-1 TEL.025-371-4805 輸入元 大自工業株式会社 〒582-0027 大阪府柏原市円町1000-126 TEL.072-976-0101(代)

※本製品の仕様及び装備・カラーは改良の為、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。 ※本製品は日本で企画・開発し、中国で製造しています。 MADE IN CHINA O5I