

クリックロックフロア 12枚入

WH/GR/NA/DB/MW

取扱説明書 作業手順書

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。ご使用前に「使用上の注意」をよくお読みいただき正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

SPC基材 Stone Plastic Composite

ストーンパウダー(炭酸カルシウム)を配合した高耐久素材です。

サイズ(約): 幅 **935** × 奥行 **150** × 厚さ **6mm**
材質: SPC、ポリエチレン(吸音材)

施工面積
1ケースで
(約0.5坪) 約 **1.68m²**

特 徴

- ◎クリック式で作業が楽! 接着剤や釘は不要です
- ◎汚れがつきにくく、簡単手入れ!
- ◎キズに強く、土足の場所でも使用可能です

作業前の注意

- 室温15～23℃(湿度30～60%)の環境下で作業してください。安定していない環境での作業は、段差やズレなどの原因となります。
- 作業する前に本品を箱から取り出して、作業する場所の環境に24～48時間ならしてから作業してください。
- 20×20m(400m²)より広い場所での使用は避けてください。それ以上の広さの場所では連結上限を20×20mまでにし、床用見切りジョイント(別売)などを用いて作業してください。
- 作業の際はスペーサーを使い、壁や家具より5mm程度隙間を確保してください。

使用上の注意

- 本品は室内用床材です。本来の用途以外には使用しないでください。
- 使用者によっては体調に影響を及ぼすこともあります。化学物質過敏症な方、異臭に敏感な方は使用しないでください。
- 歩行の際、滑る恐れがありますので水や油などをこぼしたときはすぐに拭き上げてください。
- 高温多湿な環境でのご使用はお止めください。商品の変形や、カビなどの原因となります。
- 作業前に必ず下地をきれいにしてください。大きい異物は段差などの原因となります。
- 下地が平らでない場合は下地を平らにして作業してください。段差などの原因となります。
- 短いつなぎ目は列ごとに30cm以上確保して作業してください。30cm以下だとつなぎ目が外れる原因となります。
- 同色商品でも多少木目などが異なる場合があります。

JAN/WH: 4920501357952 DB: 4920501357983
GR: 4920501357969 MW: 4920501357990
NA: 4920501357976

■材 質: SPC(炭酸カルシウム、PVC)
ポリエチレン(吸音材)

株式会社 コメリ 〒950-1492 新潟県新潟市南区清水4501-1
Tel.025-371-4805 Made in China

※製品の仕様および外観は、改良などの理由で予告なく変更することがあります。

作業手順

必要工具: 定規、カッター、スペーサー(5mm程度の厚みの端材で代用できます)
※作業する場所をきれいにしてください。汚れは段差などの原因となります。
※作業前に、「作業前の注意」「使用上の注意」をよくお読みいただき、正しい方法で作業してください。



取り外し方

