

商品コンセプト

頑丈な板金ボディで工場など働く現場でタフに使える自動首振り搭載のスポットクーラー

主な使用場所



工場



倉庫



作業所・工房など

主な特長

1. 幅広く冷風を供給できる自動首振り搭載(左右約100°)
2. 排水量が少ない省ドレン設計で排水処理も簡単(ドレンタンク:5ℓ)
3. 頑丈な板金ボディ採用
4. 冷風(強/弱)に加え、送風(強/弱)機能も搭載

仕様表

※電気代 1kW=31円/時

冷房能力(50Hz/60Hz)	2.2/2.5kW
消費電力(50Hz/60Hz)	875/1094W
電気代(円/時)(50Hz/60Hz)	約 27.2/34.0
電源(50Hz/60Hz)	単相100V
圧縮機	全閉型ロータリー
冷媒	HFC R410A
ドレンタンク容量	5リットル
本体構造	板金ボディ
動作モード	冷風(強弱)/送風(強弱)
電源SW	ホコリカバー対応
本体サイズ(W x D x H)	約40.5 x 43 x 85cm
質量	約42kg
電源コード長(m)	約1.7m
キャスター	ロック付キャスター
フィルター	簡単着脱タイプ
首振り角度	自動:100° /手動:210°
生産国	中国



冷風・排熱ダクト付属
冷風ダクト
自動首振り約100°



HFC
R410A

自動
首振り

ドレン
タンク
5ℓ

板金
ボディ

別売 排熱延長ダクト
0.6~3mまで延長可能



KEA02B

冷風/送風
モード

ロック付
キャスター

使用環境
18~45℃

連続排水
可能