

## CORDLESS RADIO

### ハイコーキ コードレスラジオ UR 18DA(NNB)



本製品は蓄電池・充電器は別売です。



### Bluetooth®スピーカー として使える!

01 イコライザー機能搭載!

高音域と低音域の音質が  
15段階で調整可能

02 小さくて軽い! 持ち運びや収納に便利

03 AM / ワイドFM 対応

スマートフォンや  
携帯音楽プレーヤー等に  
接続して音楽などを  
再生!



## CORDLESS AIR DUSTER

### ハイコーキ コードレスエアダスター RA 18DA(NNB)



本製品は蓄電池・充電器は別売です。

### 清掃はもちろん! 空気入れ・ 空気抜きもできる!

浮き輪やエアマットなどの  
空気入れ・空気抜きも  
らくらく!



01 強い風でピンポイントに清掃! 02 コンパクトで持ち運びにも便利!



## ハイコーキのアウトドアシリーズ

品名	ハイコーキ コードレスラジオ	
形名	UR 18DA	
周波数帯域	FM : 76~108MHz/AM : 522~1,710kHz	
アンテナ	FM : 可倒式ラバーアンテナ AM : フェライトバーアンテナ(内蔵)	
Bluetooth®	使用周波数帯域	2.4GHz帯 (2.400~2.4835GHz)
	変調方式	FHSS変調方式、 Bluetooth®標準規格Ver.4.2 BR/EDR
スピーカー	対応Bluetooth®プロファイル	A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)Class 2
	出力	8W×1個
実用最大出力	ACアダプタ使用時:7W、14.4V:5W、18V:7W、 マルチポルト蓄電池:7W	
連続使用時間	BSL 1820M : 約12時間 BSL 1840M : 約24時間 (音量7、BASS/TREBLE 0、FMラジオ受信時)	
機体寸法 (全長×全高×全幅)	240×185×176mm (アンテナ収納時)	
質量	1.8kg (蓄電池、標準付属品を除く)	
電源	電池	●マルチポルトタイプ蓄電池 ●リチウムイオン電池 ●18V (BSL18×シリーズ) ●14.4V (BSL14×シリーズ)
	標準付属品	家庭用電源 (AC 100V、50/60Hz)
標準付属品	ACアダプタ	

Bluetooth®とそのロゴマークは、Bluetooth SIG,INC.の商標です。

品名	ハイコーキ コードレスエアダスター
形名	RA 18DA
モーター	直流ブラシレスモーター
全負荷回転数 [気温20℃時]	89,000 min <sup>-1</sup> {回/分}
最大風量※1	0.70 m <sup>3</sup> /min
風速※2	最大:122 m/s 平均:100 m/s
最高圧力	18 kPa / 2.61 PSI
1充電当たりの 連続使用時間※3	BSL 1820M使用時: 高速運転の場合 約7分 BSL 1840M使用時: 高速運転の場合 約15分
電池電圧	18V
使用可能蓄電池	リチウムイオン電池 ●マルチポルトタイプ蓄電池 ●18V (BSL18×シリーズ)
寸法 (全長×全高×全幅)	224×224×94 mm (エアダスタノズル、フック装着時、蓄電池を除く)
質量	0.45 kg (エアダスタノズル、フック装着時、蓄電池を除く)
標準付属品	エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、 吸引アタッチメント

※1 : ノズルなし ※2 : ノズル取付け時

※3 : 使用環境、蓄電池の状態などにより異なりますので目安としてください。



# CORDLESS COOLER & WARMER STORAGE

## ハイコーキ コードレス冷温庫

### UL 18DC(2LMB)



庫内容積  
**18L**

大容量タイプ  
BSL 1840M×2個付

18V/4.0Ah

仕事にもレジャーにも  
“ちょうどいい”使いやすさ

01 2部屋の設定温度差は最大60℃!

冷蔵と保温

冷凍と冷蔵



02 こんなに入る!

2Lペットボトル収納時:4本 500mlペットボトル収納時:12本(横置きで20本収納可能)

品名	ハイコーキ コードレス冷温庫 UL 18DC
入力電源	家庭用交流 100V電源 (AC 100V 50/60Hz) リチウムイオン電池 •マルチボルトタイプ蓄電池 •18V (BSL18××シリーズ) •14.4V (BSL14××シリーズ) 車載電源( DC 12V / 24V )
庫内容積	仕切板なし: 18L / 仕切板あり: 左 8L, 右 8L
冷却方式	コンプレッサ・冷媒ガス (R134a 28g) 圧縮方式
加温方式	ワイヤヒーター方式
設定温度	-18℃ および -15~60℃の5℃単位 (2部屋モード時の最大設定温度差: 60℃)
連続運転時間	2個
環境温度	保冷時30℃ 1部屋モード -18℃設定:約4時間 5℃設定:約10時間 2部屋モード -18℃設定/5℃設定:約4時間15分 保温時0℃ 1部屋モード 60℃設定:約4時間30分 2部屋モード 0℃設定/60℃設定:約3時間30分
充電可能蓄電池	リチウムイオン電池 •マルチボルトタイプ蓄電池 •18V (BSL18××シリーズ) •14.4V (BSL14××シリーズ)
蓄電池装着可能数	2個
蓄電池充電時間 [気温20℃時]	BSL 1840M(1個):約1時間50分
使用温度範囲	0℃~40℃
USB出力	USB-A: 5V / 2.4A, USB-C: 5V / 3A, 9V / 2.2A
12V出力	12V / 10A
外形寸法(縦×横×高さ)	340 × 553 × 450 mm
質量	14.2kg(蓄電池を除く)
標準付属品	BSL 1840M(2個)、ACアダプタ(AC100V・2A品)、 車載用DCコード、ショルダールベルト、仕切板、バスタット

※1:蓄電池の種類や充電状態、使用環境により異なります。保冷・保温、またはUSB出力を併用した際は、充電時間が長くなる場合があります。 ※2:12V出力は、蓄電池のみからの出力です。

# CORDLESS COOLER & WARMER STORAGE

## ハイコーキ コードレス冷温庫

### UL 18DBA(2LMB)



庫内容積  
**25L**

大容量タイプ  
BSL 1840M×2個付

18V/4.0Ah

毎日を快適に過ごしたいあなたに

01 2部屋の設定温度差は最大60℃! UL 18DC(2LMB)と共通

02 こんなに入る!

2Lペットボトル収納時

500mlペットボトル収納時



横置きで25本収納可能

品名	ハイコーキ コードレス冷温庫 UL 18DBA
入力電源	家庭用交流 100V電源 (AC 100V 50/60Hz) リチウムイオン電池 •マルチボルトタイプ蓄電池 •18V (BSL18××シリーズ) •14.4V (BSL14××シリーズ) 車載電源( DC 12V / 24V )
庫内容積	仕切板なし: 25L / 仕切板あり: 左 8L, 右 14.5L
冷却方式	コンプレッサ・冷媒ガス (R134a 33g) 圧縮方式
加温方式	ワイヤヒーター方式
設定温度	-18℃ および -15~60℃の5℃単位 (2部屋モード時の最大設定温度差: 60℃)
連続運転時間	2個
環境温度	保冷時30℃ 1部屋モード -18℃設定:約3時間30分 5℃設定:約9時間15分 2部屋モード -18℃設定/5℃設定:約4時間 保温時0℃ 1部屋モード 60℃設定:約3時間30分 2部屋モード 0℃設定/60℃設定:約3時間30分
充電可能蓄電池	リチウムイオン電池 •マルチボルトタイプ蓄電池 •18V (BSL18××シリーズ) •14.4V (BSL14××シリーズ)
蓄電池装着可能数	2個
蓄電池充電時間 [気温20℃時]	BSL 1840M(1個):約1時間50分
使用温度範囲	0℃~40℃
USB出力	USB-A: 5V / 2.4A, USB-C: 5V / 3A, 9V / 2.2A
12V出力	12V / 10A
外形寸法(縦×横×高さ)	340 × 553 × 450 mm
質量	15.7kg(蓄電池を除く)
標準付属品	BSL 1840M(2個)、ACアダプタ(AC100V・2A品)、 車載用DCコード、ショルダールベルト、仕切板、バスタット

※1:蓄電池の種類や充電状態、使用環境により異なります。保冷・保温、またはUSB出力を併用した際は、充電時間が長くなる場合があります。 ※2:12V出力は、蓄電池のみからの出力です。

# CORDLESS LANTERN

## ハイコーキ コードレスランタン

### UB 18DF(NNB)



本製品は蓄電池・充電器は別売です。

360°全方向に  
照らせる!

明るいライトでテント内の  
探し物などにも便利!

01 白色と暖色の切替可能で使い方の幅が広がる



02 吊り下げるのに便利なフック付



最大光束 750lm

品名	ハイコーキ コードレスランタン UB 18DF	
使用灯	白色LED(0.2W×24灯)、暖色LED(0.2W×3灯)	
使用可能蓄電池	•マルチボルトタイプ蓄電池 リチウムイオン電池 •18V (BSL18××シリーズ) •14.4V (BSL14××シリーズ)	
寸法(奥行×幅×高さ)	98 × 79 × 301 mm(蓄電池を除く)	
質量	0.4 kg(蓄電池を除く)	
連続点灯時間	点灯時間*	
蓄電池容量(18V)	白色	暖色
	弱(320lm) 強(750lm)	弱(40lm) 強(90lm)
2.0Ah	約10時間 約4時間	約27時間 約17時間
4.0Ah	約22時間 約9時間	約56時間 約36時間

\*点灯時間は参考値です。蓄電池の種類や充電状態、使用条件により、異なります。

工機ホールディングス株式会社 (株行) 工機ホールディングスジャパン株式会社  
〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)  
TEL(03)5783-0626 FAX(03)5783-0706

お客様相談センター(9:00~18:00)  
●フリーダイヤル ☎0120-20-8822 (携帯電話、IP電話からもご利用いただけます。)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>  
お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターが  
お近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。