



マキタ独自の
“スマートシステム”
工具 ↔ バッテリー ↔ 充電器 で最適化デジタル通信

高負荷時の
連続作業時間
最大
約 **2.2倍**
※当社基準による

バッテリー寿命
約 **50%アップ**
※当社基準による

専用設計ならではの
高耐久仕様

IP56 バッテリー
防じん・防水保護等級
■端子短絡防止構造
■防水3層構造
■衝撃吸収構造
■高剛性レール

耐衝撃性
約 **40%アップ**
※当社比

圧倒的パワーを引き出す
「高出力」バッテリー

高負荷作業時に
さらに粘り強い
BL4040F



40Vmaxリチウムイオンバッテリー クラス最速フル充電※2

Li-ion **2.0Ah**
BL4020
部品番号 A-75823
標準小売価格 20,400円

DC40RA/RB	DC40WB/WA
約15分 (実用充電)	約22分 (フル充電)
約85分 (実用充電)	約110分 (フル充電)

Li-ion **2.5Ah**
BL4025
部品番号 A-69923
標準小売価格 24,400円

DC40RA/RB	DC40WB/WA
約19分 (実用充電)	約28分 (フル充電)
約105分 (実用充電)	約130分 (フル充電)

Li-ion **4.0Ah**
BL4040
部品番号 A-69939
標準小売価格 28,700円

DC40RA/RB	DC40WB/WA
約31分 (実用充電)	約45分 (フル充電)
約165分 (実用充電)	約210分 (フル充電)

Li-ion **4.0Ah** ★
高出力
バッテリー
BL4040F
部品番号 A-73841
標準小売価格 38,200円

DC40RA/RB	DC40WB/WA
約31分 (実用充電)	約45分 (フル充電)
約165分 (実用充電)	約210分 (フル充電)

40Vmax用 急速充電器

DC40RA
部品番号 JPADC40RA
標準小売価格 19,500円

DC40RB **2ポートタイプ**
部品番号 JPADC40RB
標準小売価格 35,900円

DC40WB **2ポートタイプ**
部品番号 JPADC40WB
標準小売価格 11,900円

DC40WA **2ポートタイプ**
部品番号 JPADC40WA
標準小売価格 15,200円

充電器用互換アダプタ
ADP10
部品番号 A-69967
標準小売価格 6,200円
※DC40WA/WBは使用できません。

40Vmaxパワースーツケース

セット名 (部品番号) 価格	バッテリー	充電器	充電時間	ケース
パワースーツ XGT4 (A-71984) 79,900円	2.5Ah BL4025×2本		約19分 (実用充電) 約28分 (フル充電)	
パワースーツ XGT5 (A-71990) 88,400円	4.0Ah BL4040×2本	DC40RB	約31分 (実用充電) 約45分 (フル充電)	マックバック タイプ3
パワースーツ XGT8 (A-74837) 107,400円	4.0Ah BL4040F×2本		約31分 (実用充電) 約45分 (フル充電)	

セット名 (部品番号) 価格	バッテリー	充電器	充電時間	ケース
パワースーツ XGT1 (A-69727) 67,500円	2.5Ah BL4025×2本		約19分 (実用充電) 約28分 (フル充電)	マックバック タイプ1
パワースーツ XGT2 (A-69733) 76,200円	4.0Ah BL4040×2本	DC40RA	約31分 (実用充電) 約45分 (フル充電)	マックバック タイプ2
パワースーツ XGT7 (A-74821) 95,200円	4.0Ah BL4040F×2本		約31分 (実用充電) 約45分 (フル充電)	

※1 バッテリー単体での保護等級です。工具本体にバッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。粉じんや水によって故障しないことを保証するものではありません。
※2 36V小型クラスバッテリー(セル直列10本タイプ)において。2024年5月現在、当社調べ。

■主要機能

ステابل装着本数(本)		使用ステابلサイズ(mm)		電圧※3 (V)	本機寸法※4 (長さ×幅×高さmm)	質量(kg)※4 (バッテリー含む)	標準付属品	1充電あたりの作業量 (目安)※4、※5
MA線フローリングステابل	MA線ステابل	MA線フローリングステابل	MA線ステابل					
84(1連)/90(最大)	79(1連)/90(最大)	幅4×長さ25~38	幅4×長さ16~38	直流36V (40Vmax)	324×104×302	3.3	ノーズアダプタ・六角棒スパナ3 セフティゴーグル・フック	約1,200本

※3 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※4 BL4025装着時。 ※5 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

■別販売品

●MA線フローリングステابل(フローリング施工専用)

形 状		連結本数:84本(小箱3,024本入)			
		A:長さ (mm)	形 式	小箱部品番号	大箱(小箱入数)
	25	425MAF	F-81820	4	3,500円
	32	432MAF	F-81833	4	3,500円
	38	438MAF	F-81846	4	3,700円

材質:鉄/色:無地



材質:鉄/色:無地

●MA線ステابل

形 状	A:長さ (mm)	連結本数:79本(小箱5,056本入)			
		形 式	小箱部品番号	大箱(小箱入数)	小箱価格
	16	416MA	F-81039	10	2,200円
	19	419MA	F-81042	10	2,700円
	22	422MA	F-81055	10	2,900円
	25	425MA	F-81068	6	3,000円
	28	428MA	F-81071	6	3,400円
	32	432MA	F-81084	6	3,400円
	38	438MA	F-81097	6	3,700円

空気を吹く、入れる、抜く

充電式エアダスタ
2.5Ah AS001GRD
標準小売価格 63,300円
バッテリー・充電器・ケース付
実用充電 約19分
フル充電 約28分

本体のみ
AS001GZ
標準小売価格 24,600円
バッテリー・充電器・ケース別売

⚠ 注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介



公式SNS
Instagram



https://www.instagram.com/makita.jp/

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2024年10月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z23841A1

EGA3-202410

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

Makita

充電式フロアタッカ
ST003GZ

40Vmax

XGT Next Generation Technology

【フライホイール式】採用
堅い材料にも
パワフル打ち込み



【フライホイール式】
ハイパワー
&
低反動



IP56 本体
防じん・防水

IP56 バッテリー
防じん・防水



NEW

※ 写真のバッテリーは別販売品です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。



ST003Gの動画が
ご覧になれます。



40Vmaxシリーズの
動画がご覧になれます。

【フライホイール式】採用 堅い材料にもパワフル打ち込み

使用ステープル: 16~38mm 4MA線



ハイパワー

高速回転するフライホイールに
ドライバを押し当て、ステープルを打ち出す。
堅い材料にも安定的に打ち込み可能。



低反動

打出し時に急減速した
フライホイールの「慣性力」が
「打込反動」を相殺し反動を吸収。
堅い材料への打ち損じも低減。

- フロア材(ナラ): 15mm厚
- 合板: 12mm厚
- パーティクルボード: 20mm厚



1充電作業量
約**1,200**本^{※1}

単発モード
BL4025装着時

重ね張りリフォーム作業に



45°で打ちやすい重心位置と形状



巾木で隠れる余裕の隅打ち



強化石膏ボード張りにも使用可能



充電式ならではの快適作業

- ホースに付着したボンド等で
フロア材が汚れない
- 優れた可搬性



粉じんや水から本機とバッテリーを守る
防じん・防水保護等級^{※2}

IP56 本体
防じん・防水

IP56 バッテリー
防じん・防水

作業をサポートする充実の機能



充電式フロアタッカ
ST003GZ

標準小売価格 89,800円(税別)

バッテリー・充電器別売



BL 4020 BL 4025 BL 4040 BL 4040F ◎推奨 ◎使用可



別販売品
パワーツールキットXGT1

2.5 Ah BL4025×2本・急速充電器DC40RA
マックバックタイプ1のセット品
部品番号 A-69727 標準小売価格 67,500円
実用充電: 約19分 フル充電: 約28分

※1 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ※2 バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。 ※写真のバッテリーは別販売品です。