



76mm 充電式ベルトサンダ  
BS001G

40V<sup>Li-ion</sup>  
max

XGT

Next Generation Technology

# AC機以上のハイパワー

優れた重量バランスで研削ムラを低減



作業能率

約30%  
アップ

※当社AC機比

40V<sup>Li-ion</sup>

+

HIGH-POWER  
BL  
MOTOR

ハイパワー  
ブラシレスモータ



IPX6 本体  
防水

IP56 バッテリ  
防じん・防水

APT  
ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY

無線連動  
対応

NEW

Cordless Belt Sander

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ  
人の暮らしとすまいのために……



## バッテリを前方に配置し重量バランスを最適化



重心位置をベルトの中心にすることで研削ムラを低減し安定したサンディングが可能



小物研削に最適な逆さ置き※4

製品上面に平面部を設けることで  
安定した逆さ置き使用が可能



可動フロントハンドル  
ハンドルを製品上方で固定することで  
壁際まで研削が可能

## 76mm充電式ベルトサンダ

本体のみ BS001GZ NEW

標準小売価格 55,500円(税別)

バッテリ・充電器別売

1 97050 00671 4

BL4020 BL4025 BL4040 BL4040F BL4050F  
◎ ○ ○ ○ ○ ○  
◎ 推奨 ○ 使用可



バッテリ別売  
LED ライト  
脱落防止機能付  
ダストバッグ

## 無線連動 AWS※3

充電式工具で連動集じん



無線連動  
対応

Bluetooth®  
ワイヤレスユニット別売  
部品番号 A-66151



「工具のスイッチON」 「集じん機起動」



可動式LEDライト  
LED 2灯・残照付  
(可動範囲3段階:45°)



壁際研削  
本体右側面がフラットなため  
壁際での研削が可能



スピード調整ダイヤル  
材料や用途によって1~5の  
速度調整(無段階)が可能

### ■ 主要機能

ベルトサイズ (mm)	ベルト速度 m/min	電圧※5 (V)	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)※6	質量 (kg)※6	振動3軸合成値 (m/s <sup>2</sup> )※7	標準付属品	1充電あたりの作業量(目安)※6,※8 米松:ダイヤル:5 / 押し荷重:3kg / 粒度80
76×533	120~470	直流36V (40Vmax)	440×148×165	4.7	<2.5	ダストバッグ サンディングベルト(粒度80)	約12分

※1 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。※2 バッテリを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。※3 別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニットが必要です。※4 逆さ置きの際は、別販売品のクランプ・ガイドルールセット品が必要です。BL4050F装着時は本製品と作業台の隙間がなくなるよう、木材の廃材等を用意してください。※5 40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。※6 BL4040装着時。※7 EN62841-2-4規格に基づき測定。※8 数値は参考値です。バッテリの充電状態や周囲温度、被削材、作業条件により異なります。Bluetooth®のワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、マキタはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標及びトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

### ■ 別販売品 サンディングベルト 76×533mm (10枚入り)

用途	種類	粒度	部品番号	価格	用途	種類	粒度	部品番号	価格	用途	種類	部品番号	価格	用途	種類	部品番号	価格
AA 鉄工用	粗仕上	30 A-32552	7,000円	5,900円	粗仕上	40 A-32471	4,900円	中仕上	40 A-24072	8,700円	中仕上	40 A-24088	7,900円	仕上	40 A-19772	4,400円	5,900円
		40 A-32568	6,500円			60 A-32487	4,400円		60 A-24094	7,900円		80 A-24094	7,900円		100 A-24103	7,200円	
		60 A-32574				80 A-32493			100 A-24103			100 A-24119			120 A-24119		
	中仕上	80 A-32580				100 A-32502	4,200円	仕上	120 A-24125			120 A-24125			150 A-24125		
		100 A-32596				120 A-32518			150 A-24131			150 A-24131			180 A-24147		
		120 A-32605				150 A-32524			180 A-24147			180 A-24147			240 A-24147		
	WA 木工用	150 A-32611				180 A-32627			240 A-24147			240 A-24147			1915EZ-3	1,900円	
		180 A-32627				240 A-32633			1915EZ-3			1915EZ-3			193070-7	10,400円	
		240 A-32633				320 A-32649			193070-7			193070-7					
		320 A-32649				400 A-32655											
		400 A-32655															

### 40Vmaxパワーソースキット

#### 1口タイプ充電器

##### パワーソースキットXGT1

Li-ion BL4025×2本  
2.5Ah 急速充電器DC40RA  
マックパックタイプ1のセット品



部品番号 A-69727

約19分  
(実用充電)  
約28分  
(フル充電)

標準小売価格 67,500円

##### パワーソースキットXGT2

Li-ion 4.0Ah BL4040×2本  
急速充電器DC40RA  
マックパックタイプ2のセット品



部品番号 A-69733

約31分  
(実用充電)  
約45分  
(フル充電)

標準小売価格 76,200円

##### パワーソースキットXGT7 NEW

Li-ion 4.0Ah BL4040F×2本  
急速充電器DC40RA  
マックパックタイプ2のセット品



部品番号 A-74821

約31分  
(実用充電)  
約45分  
(フル充電)

標準小売価格 95,200円

##### パワーソースキットXGT3

Li-ion 5.0Ah BL4050F×2本  
急速充電器DC40RA  
マックパックタイプ2のセット品



部品番号 A-71978

約38分  
(実用充電)  
約50分  
(フル充電)

標準小売価格 97,200円

!  
注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ  
製品詳細 &  
営業所紹介



App Store



Google Play

公式SNS  
Instagram



<https://www.instagram.com/makita.jp/>

■振動3軸合成値の詳細はJEMA((社)日本電機工業会)ウェブサイト:  
<http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html>をご参照ください。  
■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。  
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。  
■このカタログの内容は2024年09月現在のものです。

株式会社マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8  
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z23848A1

EIA3-202409