

40V^{Li-ion}max

XGT Next Generation Technology

スマートシステムの
動画がご覧になります。



マキタ独自の
“スマートシステム”
工具 ↔ バッテリー ↔ 充電器 で最適化デジタル通信

高負荷時の
連続作業時間
最大約 **2.2倍**
※当社基準による

バッテリー寿命
約 **50%アップ**
※当社基準による

専用設計ならではの
高耐久仕様

IP56 バッテリー
防じん・防水保護等級
■端子短絡防止構造
■防水3層構造
■衝撃吸収構造
■高剛性レール

耐衝撃性
約 **40%アップ**
※当社比

圧倒的パワーを引き出す
「高出力」バッテリー

高負荷作業時に
さらに粘り強い
BL4040F
BL4050F
BL4080F



40Vmaxリチウムイオンバッテリー クラス最速フル充電※2

NEW	Li-ion 2.0Ah	Li-ion 2.5Ah	Li-ion 4.0Ah	Li-ion 4.0Ah	Li-ion 5.0Ah	Li-ion 8.0Ah
	BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
	部品番号 A-75823 標準小売価格 20,400円	部品番号 A-69923 標準小売価格 24,400円	部品番号 A-69939 標準小売価格 28,700円	部品番号 A-73841 標準小売価格 38,200円	部品番号 A-72372 標準小売価格 39,200円	部品番号 A-73368 標準小売価格 62,500円
	充電器 DC40RA/RB 実用充電 フル充電 約15分 約22分 標準小売価格 約85分 約110分	充電器 DC40RA/RB 実用充電 フル充電 約19分 約28分 標準小売価格 約105分 約130分	充電器 DC40RA/RB 実用充電 フル充電 約31分 約45分 標準小売価格 約165分 約210分	充電器 DC40RA/RB 実用充電 フル充電 約31分 約45分 標準小売価格 約165分 約210分	充電器 DC40RA/RB 実用充電 フル充電 約38分 約50分 標準小売価格 約205分 約260分	充電器 DC40RA/RB 実用充電 フル充電 約60分 約76分 標準小売価格 約335分 約420分

※1 バッテリー単体での保護等級です。工具本体にバッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。粉じんや水によって故障しないことを保証するものではありません。
※2 36V小型クラスバッテリー(セル直列10本タイプ)において。2024年9月現在、当社調べ。

■主要機能

モデルNo.	パッド寸法 (mm)	ペーパー寸法 (mm)	回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	電圧 (V)	無線 連動	本機寸法(mm) (長さ×幅×高さ)※4	質量 (kg)	振動3軸合成値 (m/s ²)※5	標準付属品	1充電あたりの 連続作業時間(目安) (BL4025使用時)※6
B0001CG	φ123	φ125	6,000~10,000	直流36 (40Vmax)※3	○	234×123×96	0.91	3.2	パッドセーバー・125・ダストバッグ・フロントカフス30ロック式 ネットサンディングディスク125 #80・#120・#240	約21分
B0005CG	80×130	80×130	6,000~10,000	直流36 (40Vmax)※3	○	236×80×99	0.90	2.6	パッドセーバー・80×130・ダストバッグ・フロントカフス30ロック式 ネットサンディングシート80×130 #80・#120・#240	約43分
B0007CG	93×185	クランプ式 93×228 面ファスナ式 93×185	6,000~12,000	直流36 (40Vmax)※3	○	263×92×106	1.0	3.1	パッドセーバー・93×185・ダストバッグ・フロントカフス30ロック式 ネットサンディングシート93×185 #80・#120・#240	約36分

※3 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※4 ダストバッグ、バッテリーアダプタ非装着時。 ※5 EN62841-2-4規格に基づき測定。 ※6 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

■別販売品

ネットサンディングディスク125 ネットタイプで高い自己吸じん率と 耐久性、作業能率を実現。 (各10枚入)	 			
種類	粒度	部品番号	価格	適用モデル
粗仕上	80	A-77322	2,500円	B0001CG
	120	A-77338	2,400円	
中仕上	180	A-77350		
	240	A-77366	2,400円	
仕上	320	A-77372		

ネットサンディングシート ネットタイプで高い自己吸じん率と 耐久性、作業能率を実現。 四角タイプ [寸法80mm×130mm] (各10枚入)	 			
種類	粒度	部品番号	価格	適用モデル
粗仕上	80	A-77469	2,000円	B0005CG
	120	A-77475	2,000円	
中仕上	180	A-77497		
	240	A-77506	2,000円	
仕上	320	A-77512		

ネットサンディングシート ネットタイプで高い自己吸じん率と 耐久性、作業能率を実現。 四角タイプ [寸法93mm×185mm] (各10枚入)	 			
種類	粒度	部品番号	価格	適用モデル
粗仕上	80	A-79005	2,900円	B0007CG
	120	A-79011	2,700円	
中仕上	180	A-79027		
	240	A-79033	2,700円	
仕上	320	A-79049		

パッドセーバー125 パッドの摩耗を抑え、交換頻度を低減。 (適用モデル: 125mmランダム オービットサンダ全機種/2枚入) A-77388 1,000円	 
--	---

パッドセーバー80×130 パッドの摩耗を抑え、交換頻度を低減。 (適用モデル: B0005CG/2枚入) A-77528 1,000円	 
--	---


パッドセーバー93×185 パッドの摩耗を抑え、交換頻度を低減。 (適用モデル: B0007CG/2枚入) A-79055 1,500円	 
--	---

パッチプレート 穴なしのサンディングペーパーに 吸じん穴をあけられます。 A-50669 600円	 適用モデル B0007CG
---	---

アームバンド コードの取回しがしやすくなります。 A-42254 500円	
--	---

サンディングディスク 面ファスナ式 吸じん穴付 [寸法φ125mm] (各5枚入)	 			
種類	粒度	部品番号	価格	適用モデル
粗仕上	40	A-48496	950円	B0001CG
	60	A-16863		
中仕上	80	A-16879	850円	
	100	A-52043	950円	
仕上	120	A-16885	800円	
	150	A-52059	950円	
	180	A-16891	800円	
	240	A-16900		
	320	A-55566	950円	
	400	A-55572		

サンディングペーパー 面ファスナ式 吸じん穴付 四角タイプ [寸法80mm×130mm] (各10枚入)	 			
種類	粒度	部品番号	価格	適用モデル
粗仕上	40	A-77534	1,000円	B0005CG
	60	A-77540		
中仕上	80	A-77556		
	100	A-77562	1,000円	
仕上	120	A-77578		
	150	A-77584		
	180	A-77590	1,000円	
	240	A-77609		

サンディングペーパー 面ファスナ式 吸じん穴付 四角タイプ [寸法93mm×185mm] (各5枚入)	 			
種類	粒度	部品番号	価格	適用モデル
粗仕上	40	A-52009	1,100円	B0007CG
	60	A-31295	1,000円	
中仕上	80	A-31304		
	100	A-52015	950円	
仕上	120	A-31310		
	150	A-52021		
	180	A-31326	950円	
	240	A-31332		

サンディングペーパー クランプ式 吸じん穴付 四角タイプ [寸法93mm×228mm] (各10枚入)				
種類	粒度	部品番号	価格	適用モデル
粗仕上	40	A-52102	750円	B0007CG
	60	A-31245	700円	
中仕上	80	A-31251		
	100	A-52118	650円	
仕上	120	A-31267		
	150	A-52124		
	180	A-31273	650円	
	240	A-31289		

Bluetooth®のワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、マキタはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標及びトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

【注意】安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介



公式SNS
Instagram



https://www.instagram.com/makita.jp/

■振動3軸合成値の詳細はJEMA((社)日本電機工業会)ウェブサイト:
(http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html)をご参照ください。
■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2024年11月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z14720-1 EIA3-202411

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

Makita®

充電式ランダムオービットサンダ B0001CG 面ファスナ式
充電式オービタルサンダ B0005CG 面ファスナ式
充電式オービタルサンダ B0007CG クランプ式 面ファスナ式

40V^{Li-ion}max

XGT Next Generation Technology

ハイパワー&コンパクト

A C 機、エア式を超える研削力※1

作業能率
[B0007CG:SPF研削時]
約 **35%アップ**
【面ファスナ式】
※当社18V機比



93×185mm パッド寸法
広範囲の研削作業に最適



バッテリーを分離させ、
製品本体を小型・軽量化



好評
発売中
パッド寸法
80×130mm
◀B0005CG



好評
発売中
パッド寸法
φ125mm
◀B0001CG



Cordless Random Orbit Sander
Cordless Orbital Sander

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいるのために……

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。



「定回転制御」で安定した回転数

高負荷な作業も安定
B0001CG/005CG/007CG

回転数

定回転制御なし

■イメージ図 作業負荷

充電式工具で連動集じん※4

工具のスイッチON ▶ 集じん機起動

Bluetooth® **AWS**
Auto-start Wireless System

**無線連動
対応**

ワイヤレスユニット **別売**

A-66151
7,500円

**ロック式で抜けにくい
フロントカフス 標準付属品**
(写真のホースは別販売品です。)

ネット状だから**高速研削**、
現場環境は**クリーン**

ネットサンディングシート・ディスク 

全体がネット状なので

- 目詰まりを抑制
- 高い自己吸じん率
- 優れた耐久性、作業能率



The diagram illustrates the material's structure. On the left, a square area shows a dense, interconnected net-like pattern. A blue arrow points from this pattern to a solid, grey rectangular block. To the right of the block is a grey circle, representing a cross-section or a different view of the material.

パッドセーバー **NEW**
標準付属品
サンディングシート・ディスクと
パッドの間に装着
パッドの摩耗を抑制し
交換頻度を低減

パッド
 パッドセーバー
 ネットサンディング
 シート・ディスク

研削面と手元が近く
優れた操作性

全高
-63
mm

小型・軽量化により
高い機動性

質量
-1.1
kg



BO007CG **1.0kg**※5 当社18V機 2.1kg※6
(BO001/005CG 質量0.9kg 当社18V機より0.7kg 軽量化)

作業能率
【B0007CG:SPF研削時】

約 **35%**
アップ
【面ファスナ式】

広範囲の仕上げ作業に
B0007CG
新登場 **NEW**



※当径18V機比

B0007CG

93×228mm ペーパー寸法: クランプ式	93×185mm ペーパー寸法: 面ファスナ式
---------------------------	----------------------------

建具、家具等の仕上げ等に

作業能率
[BO005CG:SPF研削時]
約 **60%**
アップ
※実効1.0V/線比

※当社の特許品

B0005CG

80×130mm
ペーパー寸法:面ファスナ式

建具、家具等の細かな作業等に

作業能率
[B0001 CG:SPF研削時]
約70%
アップ
※従来35-1 DV機比



※当社TGV保証

BO001CG

φ125mm
ペーパー寸法:面ファスナ式

パテ研ぎ作業等に

本体とバッテリーアダプタを組み合わせるでお選びください。 **STEP1 本体** (バッテリーアダプタ別売)

充電式オービタルサンダ

B0007CGZ

標準小売価格 37,900円(税別)
 本体のみ/バッテリー・充電器別売

1  7




クランプ式 面ファスナ式

バッテリーアダプタ別売

バッテリー別売



NEW

偏心径
2
 mm

BL 4020	BL 4025	BL 4040	BL 4040F	BL 4050F	BL 4080F
○	○	○	○	○	○

◎推奨
 ○使用可

1 充電作業時間(目安) [BL4025装着時]※7	約 36分	質量 ※5	1.0kg
-------------------------------	--------------	-------	--------------

充電式オービタルサンダー

BO005CGZ

標準小売価格 **37,500円**(税別)
 本体のみ/バッテリー・充電器別売

面ファスナ式

バッテリーアダプタ別売
 バッテリー別売

偏心径 **3mm**

好評
発売中

BL 4020	BL 4025	BL 4040	BL 4040F	BL 4050F	BL 4080F
◎	◎	◎	◎	◎	◎

◎推奨
 ◎使用可

1 充電作業時間(目安) [BL4025装着時]※7	約 43分	質量※5	0.90kg
-------------------------------	--------------	------	---------------

充電式ランダムオービットサンダー

BO001CGZ

標準小売価格 **38,800円(税別)**
 本体のみ/バッテリー・充電器別売



バッテリーアダプタ別売
 バッテリー別売

面ファスナ式

偏心径 **5mm**

好評
発売中

BL 4020	BL 4025	BL 4040	BL 4040F	BL 4050F	BL 4080F
◎	◎	◎	◎	◎	◎

◎推奨
◎使用可

1 充電作業時間(目安)
 [BL4025装着時]※7

約**21分**

質量※5 **0.91kg**

STEP2 バッテリアダプタ (コネクタ式製品専用) ■1つのバッテリアダプタ(別売)で本体を付替可能

ベルト等に掛け、機動性を重視する作業に最適

APT
ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY

コード固定用
ホルダ付
(左右付替可)

バッテリーアダプタ1.6mコネクタ式
A-77394 標準小売価格 5,700円(税別)

集じん機と接続し、クリーン性を重視する作業等に最適



APT
ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY

コード固定用
ホルダ付
(左右付替可)

バッテリーアダプタ5.0mコネクタ式
A-77403 標準小売価格 6,700円(税別)

