



充電式アングルインパクトレンチ

18V TL300DZ

角ドライブsq

12.7
mm



最大締付け
トルク※1

300
N・m

最大緩め
トルク※2

530
N・m

自動車の整備作業

ハイパワー&高速締付け

スリムボディで狭所作業に最適



トラクターの爪交換作業



線路の保線作業



Cordless Angle Impact Wrench

※写真のバッテリー・ソケットは別売です。

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……



ハイパワー&高速締付け

狭所作業に最適なスリムボディでハイパワー締付け



正逆転オートストップモード

連続した仮締め作業や、緩め作業時のナット脱落防止に。



	モード内容	作業例
正転	打撃モード(弱)で回転し、打撃開始後すぐ停止	ボルト、ナットの仮締め付けなど
逆転	打撃モード(強)で回転し、打撃終了後すぐ停止	ボルト、ナットを緩める際の脱落防止

打撃力切替 [強・中・弱] の3段階で切替え可能



打撃モード	最大打撃数(回/分)	作業例
強	4,000min ⁻¹	パワーやスピードを優先したい作業
中	2,800min ⁻¹	パワーを抑える必要がある作業
弱	1,800min ⁻¹	締付け時に微調整が必要な作業

充電式アングルインパクトレンチ TL300DZ



角ドライブsq 12.7mm ソケット別売

標準小売価格 37,000円(税別)

本体のみ/バッテリー・充電器別売



プロテクタ【別販売品】



製品先端部の保護

部品番号 A-79865
標準小売価格 4,900円



スイッチパネル

LED
ライト

正逆転
切替えレバー

バッテリー別売



細径グリップ

■小指側 115mm



LEDライト(照度3段階切替)
影がでづらく、ソケット
周辺を明るく照らす。

■主要機能

角ドライブ sq(mm)	締付け能力		最大締付け トルク(N・m) ※1	最大緩め トルク(N・m) ※2	回転数(min ⁻¹) [回転/分]	打撃数(min ⁻¹) [回/分]	電源 (V)	本機寸法※3 (長さ×幅×高さmm)	質量※3 (kg)	振動3軸 合成値 (m/s ²)※4	1充電あたりの作業量(目安)※5
	普通ボルト	高力ボルト									M16 高力ボルト締付け
12.7	M10~M20	M10~M16	300 打撃モード(強)	530	強 0~3,200 中 0~1,500 弱 0~1,000	強 0~4,000 中 0~2,800 弱 0~1,800	直流18	396×80×86	1.7	14.4	約380本 (締付け時間約1.8秒) ※BL1860B装着時

※1 M16(強度区分:F10T)高力ボルト 3秒締付け時。BL1860B装着時。※2 M22(強度区分:F10T)高力ボルト。BL1860B装着時。※3 BL1820B装着時。※4 EN62841-2-2規格に基づき測定。
※5 数値は打撃モード3(強)の参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

■別販売品

●六角ソケット

角ドライブ(sq) 12.7mm



六角ソケットの詳細については総合カタログ、または取扱説明書を参照ください。

●ユニバーサルジョイント

本機とソケットがまっすぐに
ならない場所、狭い場所に。



角ドライブ sq(mm)	全長 (mm)	部品番号	価格	ピン (標準付属品)	Oリング (標準付属品)
12.7	84	A-43636	7,700円	256187-8 90円	213405-7 90円

●リチウムイオンバッテリー

BL1820B

充電時間

約15分(実用充電) 約24分(フル充電)

部品番号 A-61715
標準小売価格 14,700円

●急速充電器

DC18RF

充電時間

約27分(実用充電) 約40分(フル充電)

部品番号 A-60464
標準小売価格 24,400円

●スマートフォンの充電可能(USB)

部品番号 JPADCR18F
標準小売価格 16,900円

⚠ 注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介



App Store



Google Play

公式SNS
Instagram



https://www.instagram.com/makita.jp/

■振動3軸合成値の詳細はJEMA((社)日本電機工業会)ウェブサイト:
(<http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html>)をご参照ください。
■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2025年8月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z23861-1

EIA3-202508