



■別販売品

「湾曲形状」で部材を高速切断  
**湾曲ブレード**

**BIVise** 湾曲  
バイバイス 湾曲

**DIAYise** 湾曲  
ダイヤバイス 湾曲

チェーンバイスレシプロソー専用刃 **NEW** 適用モデル: JR003G

**BIVise** 湾曲  
バイバイス 湾曲

**BIVise** バイバイス  
[ストレートタイプ]

**DIAYise** 湾曲  
ダイヤバイス 湾曲

|                                      | 材質       | 主要切断材料                                               | 名称    | 部品番号    | 入数 | 価格      | 全長/厚み<br>(mm) | 1インチ<br>当たり山数 | 切断能力(mm)   |                |     |               |
|--------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|-------|---------|----|---------|---------------|---------------|------------|----------------|-----|---------------|
|                                      |          |                                                      |       |         |    |         |               |               | 対応可能<br>外径 | コンクリート<br>ブロック | レンガ | サイディング<br>ボード |
| <b>BIVise</b><br>バイバイス 湾曲            | マトリックスII | 炭素鋼管<br>ステンレス管<br>鋳鉄管                                | BIM90 | A-00251 | 5  | 12,400円 | 200/1.6       | 8             | φ105以下     | —              | —   | —             |
|                                      |          |                                                      | BIM91 | A-00267 | 5  | 15,900円 | 260/1.6       | 8             | φ145以下     | —              | —   | —             |
|                                      |          |                                                      | BIM92 | A-00273 | 5  | 18,900円 | 300/1.6       | 8             | φ169以下     | —              | —   | —             |
|                                      |          |                                                      | BIM93 | A-00289 | 5  | 22,900円 | 350/1.6       | 8             | φ220以下     | —              | —   | —             |
| <b>BIVise</b><br>バイバイス<br>[ストレートタイプ] | マトリックスII | 炭素鋼管<br>ステンレス管<br>鋳鉄管                                | BIM88 | A-00239 | 5  | 10,900円 | 200/1.6       | 8             | φ118以下     | —              | —   | —             |
|                                      |          |                                                      | BIM89 | A-00245 | 5  | 17,400円 | 300/1.6       | 8             | φ169以下     | —              | —   | —             |
| <b>DIAYise</b><br>ダイヤバイス 湾曲          | ダイヤモンド   | モルタルライニング鋳鉄管<br>耐火2層管<br>コンクリートブロック<br>レンガ・サイディングボード | DIA01 | A-00295 | 1  | 7,200円  | 200/1.5       | —             | φ105以下     | ○              | ○   | ○             |
|                                      |          |                                                      | DIA02 | A-00304 | 1  | 8,900円  | 250/1.5       | —             | φ118以下     | ○              | ○   | ○             |
|                                      |          |                                                      | DIA03 | A-00310 | 1  | 12,400円 | 280/1.5       | —             | φ169以下     | ○              | ○   | ○             |

**標準付属品**

**NEW** バイスアッセンブリ  
部品番号 A-00223  
標準小売価格 14,900円

**標準付属品**

**NEW** ブレードクランプ  
部品番号 A-00332  
標準小売価格 1,400円

**近日発売**

レシプロソーブレード  
(薄力)の装着に  
ブレードクランプS  
部品番号 A-00348  
標準小売価格 2,500円

40Vmaxリチウムイオンバッテリー

**Li-ion 2.0Ah**

**BL4020**  
部品番号 A-75823  
標準小売価格 20,400円

DC40RA/RB DC40WA/WB  
約15分 (実用充電) 約22分 (フル充電) 約85分 (フル充電) 約110分 (フル充電)

**Li-ion 2.5Ah**

**BL4025**  
部品番号 A-69923  
標準小売価格 24,400円

DC40RA/RB DC40WA/WB  
約19分 (実用充電) 約28分 (フル充電) 約105分 (フル充電) 約130分 (フル充電)

**Li-ion 4.0Ah**

**BL4040**  
部品番号 A-69939  
標準小売価格 28,700円

DC40RA/RB DC40WA/WB  
約31分 (実用充電) 約45分 (フル充電) 約165分 (フル充電) 約210分 (フル充電)

**Li-ion 4.0Ah**

**BL4040F** ★高出力バッテリー  
部品番号 A-73841  
標準小売価格 38,200円

DC40RA/RB DC40WA/WB  
約31分 (実用充電) 約45分 (フル充電) 約165分 (フル充電) 約210分 (フル充電)

**Li-ion 5.0Ah**

**BL4050F** ★高出力バッテリー  
部品番号 A-72372  
標準小売価格 39,200円

DC40RA/RB DC40WA/WB  
約38分 (実用充電) 約50分 (フル充電) 約205分 (フル充電) 約260分 (フル充電)

**Li-ion 8.0Ah**

**BL4080F** ★高出力バッテリー  
部品番号 A-73368  
標準小売価格 62,500円

DC40RA/RB DC40WA/WB  
約60分 (実用充電) 約76分 (フル充電) 約335分 (フル充電) 約420分 (フル充電)

**Li-ion 8.0Ah**

**BL4080H** ★★高出力バッテリー  
部品番号 A-77263  
標準小売価格 79,200円

DC40RA/RB DC40WA/WB  
約60分 (実用充電) 約76分 (フル充電) 約335分 (フル充電) 約420分 (フル充電)

**40Vmax用 急速充電器** USB機器充電可能 出力電流 2.4A

**DC40RA**

部品番号 JPADC40RA  
標準小売価格 19,500円

**DC40RB** 2口タイプ

部品番号 JPADC40RB  
標準小売価格 35,900円

**40Vmax用 充電器**

**DC40WB**

部品番号 JPADC40WB  
標準小売価格 11,900円

**DC40WA** 2口タイプ

部品番号 JPADC40WA  
標準小売価格 15,200円

**充電器用互換アダプタ**

**ADP10**  
14.4/18Vバッテリーの充電可能  
(ライトバッテリー除く)  
部品番号 A-69967  
標準小売価格 6,200円  
※DC40WA/WBは使用できません。

**40Vmaxパワースーツキット 1口タイプ充電器**

**パワースーツキットXGT1**

Li-ion 2.5Ah BL4025×2本 急速充電器DC40RA マックバックタイプ1のセット品

部品番号 A-69727 標準小売価格 67,500円

約19分 (実用充電) 約28分 (フル充電)

**パワースーツキットXGT14 NEW**

Li-ion 2.5Ah BL4025×2本 充電器DC40WB マックバックタイプ1のセット品

部品番号 A-78178 標準小売価格 62,500円

約105分 (実用充電) 約130分 (フル充電)

**パワースーツキットXGT2**

Li-ion 4.0Ah BL4040×2本 急速充電器DC40RA マックバックタイプ2のセット品

部品番号 A-69733 標準小売価格 76,200円

約31分 (実用充電) 約45分 (フル充電)

**パワースーツキットXGT15 NEW**

Li-ion 4.0Ah BL4040×2本 充電器DC40WB マックバックタイプ1のセット品

部品番号 A-78184 標準小売価格 71,200円

約165分 (実用充電) 約210分 (フル充電)

■主要機能

| 切断能力(mm)                                       |                                             | ストローク数<br>(min <sup>-1</sup> )[回/分] | ストローク長<br>(mm) | 電圧<br>(V)          | 本機寸法※2.3<br>(長さ×幅×高さmm) | 質量<br>(kg)※2.3 | 標準付属品                                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| チェーンバイス使用時                                     | チェーンバイス不使用時                                 |                                     |                |                    |                         |                |                                                                               |
| 鋳鉄管(モルタルライニングあり): 外径169<br>(全長280mmダイヤブレード使用時) | パイプ: 外径130<br>木材: 外径255<br>(全長300mmブレード使用時) | 0~2,200                             | 26             | 直流36<br>(40Vmax)※1 | 583×103×152             | 4.5            | チェーンバイス<br>湾曲ブレード300mm(BIM92)<br>フロントグリップ・グリップシャフト<br>六角穴付ボルトM5×20<br>六角棒スナバ4 |
| 鋳鉄管(モルタルライニングなし): 外径220<br>(全長350mmブレード使用時)    |                                             |                                     |                |                    |                         |                |                                                                               |
| 鋼管・ステンレス管: 外径220<br>(全長350mmブレード使用時)           |                                             |                                     |                |                    |                         |                |                                                                               |

※1 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※2 BL4040装着時 ※3 チェーンバイス、ブレード非装着時 ※4 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

⚠ 注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ  
製品詳細 &  
営業所紹介



公式SNS  
Instagram



https://www.instagram.com/makita.jp/

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。  
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。  
■このカタログの内容は2025年8月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8  
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z23863-1 EBA4-202508

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

Makita®

充電式レシプロソー  
JR003GZK

40V<sup>Li-ion</sup>max

XGT Next Generation Technology

楽々、チェーンバイスで  
**簡単固定**  
様々な材料をパワフル切断



太い材料やモルタルライニング鋳鉄管も切断可能



Li-ion  
リチウムイオンバッテリー

BL  
MOTOR

IPX6 本体  
防水

IP56 バッテリー  
防じん・防水

APT  
ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY

NEW

Cordless Recipro Saw

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ  
人の暮らしとすまいのために

# 重負荷作業をこなす 高耐久ボディ

**BL MOTOR** + **【定回転制御】**  
重負荷の切断作業で  
モータの回転が落ちにくい

切断スピード  
**約20秒**

材料:鋼管(100A)、ハンドル負荷荷重:4kg  
使用ブレード:湾曲ブレード260mm  
ストローク数調整ダイヤル:5

## クラス最速の 切断スピード

※同クラスのチェーンバイスレシプロソーにおいて。  
2025年8月現在、当社調べ。

**200A**  
切断可能

【最大切断径220mm】

## 太い材料に対応

# 楽々、チェーンバイスで簡単固定





### 材料に簡単固定

チェーン脱落防止バネにより  
材料へ簡単に固定可能



### 仮保持が可能

チェーンを材料に巻き付けた状態で  
仮保持する事が可能



### 防水保護等級<sup>※1</sup>

**IPX6** 本体  
防水

**IP56** バッテリ  
防じん・防水



### 様々な材料をパワフル切断



鋳鉄管切断作業

1充電作業量(目安)/切断<sup>※2</sup>  
(BL4040装着時/チェーンバイス使用時)

鋳鉄管(モルタルライニングあり)  
100A×厚さ10mm **約2本**  
使用ブレード:A-00304 ストローク数調整ダイヤル:5

鋳鉄管(モルタルライニングなし)  
100A×厚さ6mm **約17本**  
使用ブレード:A-00267 ストローク数調整ダイヤル:5

鋼管  
100A×厚さ4.5mm **約26本**  
使用ブレード:A-00267 ストローク数調整ダイヤル:5

ステンレス管  
100A×厚さ3mm **約23本**  
使用ブレード:A-00267 ストローク数調整ダイヤル:1

## チェーンバイスを外し レシプロソーとしても使用可能

レシプロソーブレード(薄刃)の装着に  
ブレードクランプS **別販売品**  
部品番号:A-00348  
標準小売価格:2,500円



フロントグリップ  
(標準付属品)

※レシプロソーブレード(薄刃)の装着にはブレードクランプSが必要です。

## 材料に合わせて ストローク数を調整

| 材 料    | ダイヤル<br>表示 | ストローク数<br>min <sup>-1</sup> (回/分) |
|--------|------------|-----------------------------------|
| 鋳鉄管    | 5          | 0~2,200                           |
|        | 4          | 0~1,850                           |
| 鋼 管    | 3          | 0~1,500                           |
|        | 2          | 0~1,150                           |
| ステンレス管 | 1          | 0~800                             |

ブレードクランプを簡単交換  
補修や交換の多いブレードクランプを  
シューを外さず簡単に交換可能



JR003Gの  
動画がご覧に  
なれます。



40Vmax  
シリーズの動画が  
ご覧になれます。

## 充電式レシプロソー

**JR003GZK**

標準小売価格 108,000円(税別)  
ケース付/バッテリー・充電器別売

湾曲ブレード300mm(BIM92)付

本体のみ

別販売品 パワースーツキットXGT2

別販売品 BL4040×2本・急速充電器DC40RA  
マックバックタイプ2のセット品

部品番号 A-69733 約31分 約45分  
標準小売価格 76,200円 (実用充電) (フル充電)

◎推奨 ○使用可

