



- ・ ()内は参考寸法。
- ・ 適温の湯を出すためには給湯器の温度50~60℃の設定をおすすめします。
- ・ シャワーヘッドは乱暴に扱わないで下さい。メッキがはがれて、ケガをする恐れがあります。ない場合があります。
- ・ 貯湯式温水器は、減圧弁で0.08MPa(高圧型は0.15MPa)に設定されており、供給圧力が不足して、快適なシャワーが使用できません。
- ・ 自然冷媒CO2ヒートポンプ式電気給湯機の場合、最低給湯必要圧力確保のため高圧力型、または直圧型を推奨します。
- ・ マッサージ、ミスト吐水は45℃以上で使用しないでください。
- ・ 使用圧力範囲：0.10(流動圧)~0.75MPa。給水圧力≥給湯圧力
- ・ (水抜き式、多機能シャワー、ホース長さ1600mm、温度調節ハンドル調整要)
- ・ 節湯記号については、LIXILホームページを参照ください。
(http://inax.lixil.co.jp/eco/products_data/saving_energy/)

日付	2016.10.18	尺度	1:7	製図	検図	品番	RBF-816N-KMR	
図番	RBF-816N-KMR(SD1)					品名	サーモスタット付シャワーバス水栓(13)	
備考							株式会社 LIXIL	