



排水芯がわからない場合



排水芯が200mmだとわかっている場合



YBC-ZA10H-NC

YBC-ZA10H (200) -NC

250~550
(551~580)

フランジ接続



ソケット接続



200

120

200

追加部材不要

ソケットアダプター-CF-200S



¥2,500 (税別)

排水ソケットCF-ZA10HG (200) -SET



¥6,600 (税別)

排水ソケットCF-ZA10HG (120) -SET



¥6,600 (税別)

追加部材不要

- 排水芯が200mm以外だった場合
下記部材を手配することで対応可能です。
・250~550mmの場合 :CF-ZA10HG-SET ¥6,600 (税別)
・120mmの場合 :CF-ZA10HG (120) -SET



現状のフランジを残す。

ワイドアジャスターを排水位置に合わせてカットし接着接続。



ガスケットを付けフランジと接続。

※排水芯が551~580mmの場合は、便器を前に出して施工します。



施工説明書に従い古いソケットを外します。

追加部材を使いフランジを接着接続。



ワイドアジャスターを排水位置に合わせてカットし接着接続。



施工説明書に従い古いソケットを外します。

排水管の種類に合わせて、追加部材に同梱の変換アダプターを設置。



追加部材に同梱の排水芯200mm対応ソケットを接続。




※実際の形状と異なる場合がございます。

排水管の種類に合わせて、追加部材に同梱の変換アダプターを設置。

排水管の種類に合わせて、追加部材に同梱の変換アダプターを設置。



追加部材に同梱の排水芯120mm対応ソケットを接続。



施工説明書に従い古いソケットを外します。

排水管の種類に合わせて、同梱の変換アダプターを設置。



同梱の排水芯200mm対応のソケットを接続。

排水位置 対応範囲

既存便器	INAX											シャワートイレ MI・MII											前出寸法 (mm)							
	カスカディーナ	DC-8812S	C-44S(U)	DI-DII	サンタリーナ		C-4	C-44ST	C-13	C-18S																				
	DC-850S、880S (C-89S)	C-83S	C-20S	C-54S(U)	NC-99	62・63	C-21	C-423	C-720	C-710	C-14	C-420	C-730	CS730																
	CS90B	CS80B	C790B	C725B	TCF955	TCF950	C-150E	C-306	C830	C835	C21	C423	C720	C710	C14	C420	C730	CS730												
便器排水位置	120	200	210	230	245	305	310	325	340	345	355	370	380	405	490	530	540	550	580											

排水位置可変タイプ

アメージュズ便器 リトイレ(フチレス)

200 ※3
便器品番末尾に(200)をつけて手配してください。

201~249
排水芯200mm用便器を前に出して施工

250~550

タンク裏面に給水取出位置がある場合は、排水芯285~585mmに対応となります。

551~580
便器を前に出して施工

760
S
790

※1 カスカディーナからの取替えて、給水取出位置が取替えるリトイレタンクと干渉する場合、給水位置の変更が必要です。(排水芯が120mmのため、構造上、便器を前に出して設置できません) アメージュズをご使用している場合、排水芯が120mmの可能性あります。その場合は、便器品番(120)を手配ください。

※2 カスカディーナ(DC-1000番台、DC-2000番台)の排水芯120mmの場合、追加部材(排水管アダプター-CF-200AD)は、必要ありません。

※3 排水管アダプター-CF-200ADは同梱となります。