

# スマホアプリで もっと自分好みに

スマートフォンにアプリを  
ダウンロードして  
Bluetooth®で連携すると、  
スイッチの遊びや  
回転数などを  
自由に調整できる。

Bluetooth蓄電池、  
HiKOKI TOOLSアプリの  
ダウンロードが必要です。



## 5つの設定を5段階で変更できる!

スイッチの遊び 最低回転数 最高回転数 ソフトスタート 低速域の幅

## 設定を一括で変更できる!

デフォルトモード クラシックモード

### HiKOKI TOOLSアプリの機能

- ① リスト管理機能**  
Bluetooth蓄電池、対応電動工具をリスト管理できる!
- ② 製品情報確認**  
Bluetooth蓄電池の電池残量や対応電動工具の情報を確認できる!
- ③ カスタマイズ機能**  
対応電動工具をカスタマイズできる!  
(対応機種 WH 36DC、WR 36DD、WR 36DE、WR 36DF、WR 36DH、  
DS 36DC、DV 36DC、C 3606DB / 2024年1月現在)

### アプリダウンロード方法

無料  
ダウンロード

App StoreまたはGoogle Playにて  
「HiKOKI TOOLS」を検索いただくか、スマ  
ホのバーコードリーダーで読み込んでダウン  
ロードください。

App Store

Google Play



### Bluetooth®で連携

Bluetooth蓄電池の「無線連動／電池残量スイッチ」を長押しし、  
検索中(青色点滅)の状態で、HiKOKI TOOLSアプリから接続して  
ください。接続が完了すると、ランプが点滅から点灯に変わります。



※「App Store」はApple Inc.のサービスマークです。「Google Play」は、Google Inc.の商標または登録  
商標です。  
※アプリは無料ですが、アプリダウンロードや動画閲覧には通信料がかかるためパケット定額料金の加入  
を確認してください。一部端末、通信状況によっては作動しなかったり、反応に時間がかかることがあります。  
※Bluetooth®とそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INC.の商標です。

# HiKOKI

CORDLESS IMPACT DRIVER WH 36DD

## コードレスインパクトドライバ 36V WH 36DD形



(2XHLSZ)  
4 966376 415038  
(NNL)  
4 966376 414987



(2XHBSZ)  
4 966376 415045  
(NNB)  
4 966376 414994



(2XHGSZ)  
4 966376 415076  
(NNG)  
4 966376 415021



(2XHRSZ)  
4 966376 415052  
(NNR)  
4 966376 415007



(2XHYSZ)  
4 966376 415069  
(NNY)  
4 966376 415014

### 仕様

| 形名                             | WH 36DD                        |                                                                       |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 能力                             | —                              | 小ねじ:4~8mm 普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M14<br>テクスねじ:Φ3.5~Φ6 コーススレッド:22~125mm |
| 最大締付トルク<br>[気温20℃満充電時][締付時間3秒] | N・m<br>(kgf・cm)                | 最大200[2,040]                                                          |
| 六角軸二面幅                         | mm                             | 6.35                                                                  |
| 無負荷回転数<br>[気温20℃<br>満充電時]      | ソフトモード                         | 0~900                                                                 |
|                                | パワーモード                         | 0~3,400                                                               |
|                                | APPモード(スイッチフィーリング)<br>[アプリ設定時] | 0~ $\begin{cases} 1,900 \\ 3,600 \end{cases}$                         |
|                                | 細ビスモード[アプリ設定時]                 | 0~420                                                                 |
| 打撃数<br>[気温20℃<br>満充電時]         | ボルトモード                         | 連発<br>単発                                                              |
|                                | テクスモード                         | 0~2,900                                                               |
|                                | ソフトモード                         | 0~3,700                                                               |
|                                | パワーモード                         | 0~2,000                                                               |
| 打撃数<br>[気温20℃<br>満充電時]         | APPモード(スイッチフィーリング)<br>[アプリ設定時] | min <sup>-1</sup><br>(打撃/分)                                           |
|                                | 細ビスモード[アプリ設定時]                 |                                                                       |
|                                | ボルトモード                         |                                                                       |
|                                | テクスモード                         |                                                                       |
| 機体寸法(全長×高さ×センタハイト)             | mm                             | 118×243×29(BSL 36A18BX装着時)[ヘッド長:111]                                  |
| 質量                             | kg                             | 1.6(BSL 36A18BX装着時)                                                   |
| 使用可能蓄電池 <sup>※1</sup>          | —                              | マルチボルト蓄電池(残量表示付)                                                      |
| 蓄電池                            | 形名                             | BSL 36A18BX                                                           |
|                                | 電圧・容量                          | 36V・2.5 / 18・5.0                                                      |
| 充電器                            | 形名                             | —                                                                     |
|                                | 充電時間 <sup>※2</sup>             | UC 18YDML(冷却機能付)<br>約19分(実用充電)/約25分(満充電)                              |
| 標準付属品                          | カゴビット(スレンダータイプ)(85L)、電池カバー2個   |                                                                       |

※1 従来の蓄電池(BSL 3620/3625/3626/3660およびBSL 18XX、BSL 14XXシリーズ)はご使用になれません。  
※2 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります。

蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

**品質第一主義**

工機ホールディングス(株)勝田工場は、品質マネジメントシステムの国際規格[ISO9002]を1995年に取得し、更に[ISO9001:2000]を2002年に、[ISO9001:2008]を2010年に、[ISO9001:2015]を2017年に取得しました。

**環境重視経営**

工機ホールディングス(株)勝田工場・三京ダイヤモンド工業(株)名張工場は、環境マネジメントシステムの国際規格[ISO14001:2015]を取得しています。

**COOL CHOICE**

未来のために、いま選ぼう。

●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工機ホールディングス株式会社 工機ホールディングスジャパン株式会社  
〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)

お客様相談センター ●フリーダイヤル  
(9:00~18:00) 0120-20-8822 (携帯電話、IP電話からもご利用いただけます。)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>  
お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。  
なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、弊社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

## 別売

希望小売価格 ¥83,000 (税別)  
マルチボルト蓄電池(残量表示付)(BSL 36A18BX)×2個  
急速充電器(UC 18YDML)・ケース付

### 別売

近日常売

新色 スコーピオン レッド

SCORPION RED (R)

(2XHRSZ)  
4 966376 415052  
(NNR)  
4 966376 415007

近日常売

新色 スパイダー イエロー

SPYDER YELLOW (Y)

(2XHYSZ)  
4 966376 415069  
(NNY)  
4 966376 415014

### 別売

カラープレート(ねじ2本付) [表用×1枚、裏用×1枚 計2枚入] ¥900



チタニウムシルバー スカイブルー シグナルレッド パイオレット ライトゴールド  
コードNo. 0037-6446 0037-6447 0037-6449 0037-6448 0037-6445

### マルチボルト蓄電池

(残量表示付)  
BSL 36A18BX  
Bluetooth®

容量: 2.5Ah (36V時)

コードNo. 0037-9242  
¥26,800

※Bluetooth®とそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INC. の商標です。

## 業界最速充電<sup>※3</sup>

もう充電器も1つでいい。  
サイズそのまま<sup>※4</sup>10.8V電池も充電できる。

実用充電(80%)  
BSL 36A18BX  
使用時

約19分

冷却機能付

2ポート急速充電器

UC 18YDML ¥23,300

※3 2023年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(急速充電器)

※4 当社従来製品UC 18YDL2との比較。

新マルチボルト蓄電池の  
詳しい情報はこちらをチェック

「電動工具総合カタログ」  
スマートフォンやタブレット端末の  
バーコードリーダーで読み取って下さい。

**bsi**

FM 68090 / ISO 9001:2015

**ANAB**

ACCREDITED

**ISO 14001**

JACO

**UKAS**

2015-2021

親切と真心サービスの——HiKOKI(ハイコーキ)販売店

本カタログの内容は2024年1月現在のものです。

SD-H1680 Printed in Japan FS-F(M)

# HiKOKI

## コードレスインパクトドライバ 36V-2.5Ah WH 36DD形

すべての職人に、  
最適解を。

**MV**  
MULTI VOLT

**BRUSHLESS IP56**



# 力加減は、お任せを。

美しい仕上がりを実現する、細ビスモード搭載。

\*細ビスモードはBluetooth蓄電池を装着し、アプリで本モードを有効にし、使用してください。(出荷時には設定されておりません)

仕事がはかどる! トリプルハンマ搭載

業界最速<sup>※1</sup>の  
締付スピード<sup>※2</sup>

約 **5.46** 秒

(金物ビスΦ7.0×120L、ラワン材)

&

最適トルク

200 N.m

◆一充電当たりの作業量(目安)<sup>※2</sup>

木ねじ

約 **760** 本

(作業条件)Φ4.3×65L(ラワン材・下穴なし)

金物ビス

約 **160** 本

(作業条件)Φ6.0×120L(杉材・下穴なし)

機械ねじ

約 **4,200** 本

(作業条件)M8×16L

## アプリに新モードを追加!

### カムアウトを低減する 「細ビスモード」搭載

アプリで、細ビスモードに設定。  
打撃メカニズムを電子制御しカムアウト低減。  
職人さんのねじ締め始め動作を電子制御で再現。  
細ビスを使用するような繊細な作業に最適。



### さらに進化したLEDライト

3灯から9灯にすることで、さらに明るく、  
ビットの影も気にならず作業効率アップ。  
手元のスイッチパネルでライトの照度を  
『強』『中』『弱』に切替えることができ、  
アプリを使えば、さらに詳細設定が可能に。

### モード切替可能

操作パネルにバックライトを採用。暗所でも  
視認性が高く、モード切替がラクに行える。



### オートスロー機能搭載\*

(ボルト単発モード逆転時のみ)

設定された時間・回転速度に自動で停止・  
変速し、ナットの脱落防止を補助。(スイッチ  
引き量が最大時のみ)


\*ボルト・ナットのサイズ、使用するソケット、締付け状態など様々な  
条件により、作動時にナットがねじ部からはずれていて、不意にナッ  
トが脱落する恐れがあります。

### LEDライト調光機能

照度を3段階に切替可能。『連続点灯』モード  
や『トリガ連動』モードも選択可能。

## New 5 colors! こだわりの新デザイン。

① 4層成形により、差し色を加えることで  
コンビネーションカラーを実現。  
新たにスコビーオンレッド、  
スパイダーイエローが追加。



ストロングブラック




スコビーオンレッド

NEW



フォレストグリーン



スパイダーイエロー

NEW



② 握りやすさを追求した  
新デザインエラストマを採用。



## ヘッド長 111mmの コンパクトボディ。 さらに使いやすさ アップ!

小形・高出力モーターを搭載。ヘッド長  
を3mm短くしたことで、狭所作業の取り  
回しがさらに向上。

## 収納ケースがさらに使いやすく!

小物入れのフタを開けると  
自動で簡易ロック。  
ラッチの開め忘れによる  
小物のバラまきを防止。  
また、側面に手をかける溝  
を設けており、側面からの  
引き出しが可能に。  
IP65相当の防じん耐水性  
を兼ね備え、ちりほこり・  
水の侵入を防止。



NEW



## 標準付属に 2ポート 急速充電器搭載

10.8V電池も充電が可能。  
業界最速<sup>※3</sup>の  
充電スピードで、  
約45dBの  
低騒音!



※1 2024年1月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(コードレスインパクトドライバ) ※2 数値は参考値です。材料や条件によって異なります。 BRUSHLESS このロゴは Brushless Motor 搭載製品を表しております。

※3 2023年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(急速充電器)