

40V^{Li-ion}max

XGT

Next Generation Technology

スマートシステムの
動画がご覧になれます。



マキタ独自の
「スマートシステム」
工具 ↔ バッテリー ↔ 充電器 で最適化デジタル通信

高負荷時の
連続作業時間
最大約
2.2倍
※当社基準による

バッテリー寿命
約
50%アップ
※当社基準による

専用設計ならではの
高耐久仕様

IP56 バッテリー
防じん・防水保護等級
■端子短絡防止構造
■防水3層構造
■衝撃吸収構造
■高耐久性レール

耐衝撃性
約
40%アップ
※当社比

圧倒的パワーを引き出す
「高出力」バッテリー

高負荷作業時に
さらに粘り強い
BL4040F
BL4050F
BL4080Fのみ



40Vmaxリチウムイオンバッテリー クラス最速フル充電※2



Li-ion 2.5Ah
BL4025
部品番号 A-69923
標準小売価格 24,400円



Li-ion 4.0Ah
BL4040
部品番号 A-69939
標準小売価格 28,700円



高出力
バッテリー
Li-ion 4.0Ah
BL4040F
部品番号 A-73841
標準小売価格 38,200円



高出力
バッテリー
Li-ion 5.0Ah
BL4050F
部品番号 A-72372
標準小売価格 39,200円



高出力
バッテリー
Li-ion 8.0Ah
BL4080F
部品番号 A-73368
標準小売価格 62,500円

40Vmax用
急速充電器

DC40RA
部品番号 JPADC40RA
標準小売価格 16,900円



USB機器
充電可能
出力電圧
2.4A



DC40RB 2口タイプ
部品番号 JPADC40RB
標準小売価格 29,200円

40Vmax用
充電器

DC40WA 2口タイプ
部品番号 JPADC40WA
標準小売価格 15,200円



充電器用互換アダプタ
14.4/18Vバッテリーも
充電可能(ライト/バッテリー除く)
ADP10
部品番号 A-69967
標準小売価格 6,200円



※1 バッテリー単体の保護等級です。工具本体にバッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。粉じんや水によって故障しないことを保証するものではありません。
※2 36V小型クラスバッテリー(セル直列10本タイプ)において、2023年7月現在、当社調べ。

■主要機能

モデル No.	穴あけ能力(mm)					回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	打撃数 (min ⁻¹) [回/分]	電圧 (V)	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量 (kg)	振動3軸合成値 (m/s ²)※4	標準付属品	1充電あたりの作業量(目安)/穴あけ※5
	コンクリート ブロック	鉄工	木工	コアビット	ダイヤモンド コアビット								
HR010 GRDXV	20	13	26	35	32	0 1,350	0 5,000	※3 直流36 (40Vmax)	422×132×217 (BL4025装着時) ※サイドグリップ装着時	3.6 (BL4025装着時) ※サイドグリップ装着時	8.5 (ハンマドリル) 7.3 (ハンマ)	集じんシステム サイドグリップ・ストッパーボール	コンクリート 深さ60mm φ6.0mm φ10.5mm φ14.5mm 約120本 約75本 約50本
HR010 GRDX									289×93×217 (BL4025装着時) ※サイドグリップ装着時	2.6 (BL4025装着時) ※サイドグリップ装着時		サイドグリップ・ストッパーボール	
HR183 DRGXV	18	13	24	—	—	0 1,100	0 5,000	直流 18V	416×128×215 (BL1860B装着時) ※サイドグリップ装着時	3.2 (BL1860B装着時) ※サイドグリップ装着時	7.4 (ハンマドリル)	集じんシステム サイドグリップ・ストッパーボール	モルタル 深さ60mm φ3.4mm φ6.0mm 約200本 約135本
HR183 DRGX									288×86×215 (BL1860B装着時) ※サイドグリップ装着時	2.2 (BL1860B装着時) ※サイドグリップ装着時		サイドグリップ・ストッパーボール	

Bluetooth®のワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、マキタはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標及びトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。※3 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。※4 ハンマドリル、ハンマモードはEN60745-2-6規格に基づき測定。※5 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。コンクリート及びモルタルの圧縮強度は40N/mm²。

■別販売品

●集じんシステム DX16 ビット全長「165mmまで」対応 ・集じん容量400mL ・最大ビット径20mm HR183D(18mm) ・質量0.76kg ・シーリングキャップ5個付 ※HR010GRDXV・HR010GZKV ※HR183DRGXV・HR183DZKVに標準付属。 部品番号:A-75518 標準小売価格:12,000円	●ダストケース セット品 (フィルタ含む) 部品番号:1911P6-8 標準小売価格:6,200円	●フィルタセット品 部品番号:199547-0 標準小売価格:1,500円	●集じんカップ セット品 部品番号:A-75530 標準小売価格:2,500円	●ペローズ B (ハツリ用) ※別売の集じんカップセット品に 付け替えてご使用ください。 部品番号:413N62-7 標準小売価格:1,000円	●吊り下げ用フックセット品 部品番号:197505-0 標準小売価格:1,200円 脚立に掛けられる 幅広フック(別販売品)
---	---	---	---	---	---

⚠ 注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介



公式SNS
Instagram



<https://www.instagram.com/makita.jp/>

■振動3軸合成値の詳細はJEMA(社)日本電機工業会)ウェブサイト:
(<http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powerool.html>)をご参照ください。
■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2023年6月現在のものです。

株式会社マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z14701A1

MC-202310

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

Makita®

充電式ハンマドリル SDSプラスシャンク (ビット別売)

40Vmax 20mm HR010G 18V 18mm HR183D

40V^{Li-ion}max XGT
Next Generation Technology

18V LXT
Lithium-ion Battery Series

「ワンハンド」最強モデル登場

40Vmax仕様、さらなる高速穴あけ&低振動

穴あけスピード※2

約**2.3倍**

HR183D 約1.7倍



「ワンハンド」最大径
HR010G
20mm
最大穴あけ能力(コンクリート)

ハツリ可能
HR010G
3モード
回転+打撃/回転/打撃

集じんシステム付で
クリーンな作業



Li-ion リチウムイオンバッテリー BL MOTOR AVT 振動抑制技術 IP56 本体 防じん・防水 ※HR010Gのみ IP56 バッテリー 防じん・防水 ※HR010Gのみ APT 集塵補助 刃削 NEW ※HR010Gのみ

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

高速穴あけ& 圧倒的な低振動

約**2.3**倍

ハイパワーブラシレスモータ搭載

防振グリップ

8.5 m/s² (HR183D 7.4 m/s²)



「ワンハンド」 最強モデル登場

2.6kg

防じん・防水保護等級

IP56 本体
防じん・防水

IP56 バッテリー
防じん・防水

無線運動
対応

※HR10Gのみ

AWS
Auto-start Wireless System

Bluetooth

別販売品
A-66151
5,900円



HR010Gの動画が
ご覧になれます。

集じんシステムDX16で クリーンな作業

HEPA
filter

高性能
HEPAフィルタ
※ IEST規格準拠(米国)。

Clean Air

* イメージ図

集じん容量「400ml」/ビット全長「165mm」まで対応

ワンタッチ脱着可能

ダイヤル式チリ落とし

※ 集じんシステム付モデルに標準付属。

20mm 充電式ハンマドリル

約19分 (実用充電) 約28分 (フル充電)

※HR010G

9 780883 817820

質量 **3.6kg**
(バッテリー含)

BL 4025	BL 4040	BL 4040F	BL 4050F	BL 4080F	PDC 01	PDC 1200
◎	◎	◎	○	○	◎	◎

◎推奨 ○使用可



質量 2.6kg
(バッテリー含)

1充電あたりの作業量 (目安) ※8
φ60mm(深さ60mm) 約120本

18mm 充電式ハンマドリル

SDSプラス
シャンク

ビット
別売

約27分 (実用充電)	約40分 (フル充電)
----------------	----------------



質量※
3.2kg
(バッテリー含)

0 88381

質量
2.2kg
(バッテリー)

1充電あたりの作業量 (目安)※8
φ6.0mm (深さ50mm) 約135+

※1 マキタ「ワンハンド」ハンマドリルシリーズにおいて。2023年2月現在、当社調べ。 ※2 当社従来18V規格（17mmクラス）。 ※3 ハンマドリル・ハンマはEN60745-2-6規格に基づき測定。 ※4 集じんシステム、サイドグリップ非装着時。 ※5 本製品は水や粉じんによる影響が抑えられように設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※6 別販売品の無線通電集じん、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。 ※7 集じんシステム、サイドグリップ装着時。 ※8 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作動条件により異なります。 ※9 カタログ内の写真で使用している施工機は別販売品です。